■純正ロータリー覧表

型式名			RAS12	RAS13	RAS14	RAS140	RAS150	RAS160	RBS12	RBS13	RBS140	WAY167	WAY177	WXY167
扱い			製品								インブル			
駆重	力方式		サイドドライブ						センタードライブ			サイドドライブ		
機	全長 (mm)		850			855			1,240		1,260	635 805)5
機体寸法	全幅 (mm)		1,360	1,460	1,570	1,590	1,690	1,780	1,300	1,375	1,480	1,744	1,895	1,785
法	全高 (mm)		955			980			915		965	960	960 990	
機体	大質量(重量)	 ₩5 (kg)	200	205	215	235	240	250	195	200	235	192	242	234
適合壓力	RTS165	ホイル	0	0					0	0				
	RTS185	ホイル	0	0	0				0	0		0		
	RTS205	ホイル		0	0					0		0		
		セミクローラ			%1							0		
主	RTS225	ホイル		0	0					0		0		
	RTS235,	ホイル				0	0	0			0		0	0
	255	セミクローラ					%1	0					0	0
装着方式 マストボックス クイック特 5P			RAS-MSBOX			RAS-SBOX #2			RAS-MSBOX		RAS- SBOX #2	WAY167- RTSBOX	WAY177- RTSB0X #2	
		クイック特殊 5P	RAS-MDBOX			RAS-DBOX, RAS-D1BOX (キャスタスタンド付) ※3			RAS-MDBOX		RAS- DBOX	WAY167- RTSDBOX	WAY177- RTSDBOX **4	
作業幅 (cm)			120	130	141	141	151	160	120	129	139	160	170	160
標準耕深 (cm)			~16											
耕うん爪外径 (cm)			45			46			45		49	45 49		9
耕う	ん爪取付方:	式	ホルダタイプ(ボルト方式、M型はワンタッチホルダ方式)											
耕うん爪の本数 (本)			26	30		32 (M型:34)	34 (M型:36)	36	28	30	36			

●RASシリーズ 【純正サイドドライブロータリ】

すき込み性と反転性が向上しましたので、より きれいな仕上がりの耕うんが行えます。



- ※1. C02型(狭幅セミクローラ仕様)のみ適合。
- ※2. RTS235・255Cは非対応(クイック特殊5Pのみ)。
- ※3. RTS235·255CはRTS-CDBOX,RTS-CD1BOX(キャスタスタンド付)。
- #4. RTS235-255Cl#WAY177-RTSCDBOX。
- ※5. 区分により異なります