

■純正ロータリー一覧表

型式名			RAS12	RAS13	RAS14	RAS140	RAS150	RAS160	RBS12	RBS13	RBS140	WAY167	WAY177	WXY167	
扱い			製品									インプル			
駆動方式			サイドドライブ						センタードライブ			サイドドライブ			
機体寸法	全長	(mm)	850			855			1,240		1,260	635	805		
	全幅	(mm)	1,360	1,460	1,570	1,590	1,690	1,780	1,300	1,375	1,480	1,744	1,895	1,785	
	全高	(mm)	955			980			915		965	960	990		
機体質量(重量) ※5			(kg)	200	205	215	235	240	250	195	200	235	192	242	234
適合型式	RTS165	ホイル	○	○					○	○					
	RTS185	ホイル	○	○	○				○	○		○			
	RTS205	ホイル		○	○					○		○			
		セミクローラ			※1							○			
	RTS225	ホイル		○	○					○		○			
	RTS235, 255	ホイル				○	○	○			○		○	○	
		セミクローラ					※1	○					○	○	
装着方式マストボックス		直装特殊 3P	RAS-MSBOX			RAS-SBOX ※2			RAS-MSBOX		RAS-SBOX ※2	WAY167-RTSBOX	WAY177-RTSBOX ※2		
		クイック特殊 5P	RAS-MDBOX			RAS-DBOX, RAS-D1BOX(キャスタスタンド付) ※3			RAS-MDBOX		RAS-DBOX	WAY167-RTSDBOX	WAY177-RTSDBOX ※4		
作業幅			(cm)	120	130	141	141	151	160	120	129	139	160	170	160
標準耕深			(cm)	～16											
耕うん爪外径			(cm)	45			46			45		49	45	49	
耕うん爪取付方式				ホルダタイプ(ボルト方式、M型はワンタッチホルダ方式)											
耕うん爪の本数			(本)	26	30		32 (M型:34)	34 (M型:36)	36	28	30	36			

※1. C02型(狭幅セミクローラ仕様)のみ適合。※2. RTS235・255Cは非対応(クイック特殊5Pのみ)。※3. RTS235・255CはRTS-CDBOX, RTS-CD1BOX(キャスタスタンド付)。※4. RTS235・255CはWAY177-RTSCDBOX。※5. 区分により異なります。