

■RTS5シリーズ 主要諸元

名称		※セキトラクタ レスバ RTS5シリーズ（ホイール仕様）																								※セキトラクタ レスバ RTS5シリーズ（セミクローラ仕様）																																			
販売型式名		RTS165		RTS185		RTS205						RTS225			RTS235				RTS255										RTS205C			RTS235C		RTS255C																											
区分		Q	S	Q	S	Q	ZQ	GQ	NS	WW03	GWW03	S50	S	Q	GQ	S[CY]	Q[CY]	GQ[CY]	QM02CY	S[CY]	Q[CY]	GQ[CY]	ZGQ	NS	GNS	Q05	ZQ05	S25	S54JV	S54JV[CY]03	S	S02	GWW03	S	Q	SCY	Q[CY]	GQ[CY]	S02	Q02																					
駆動		四輪駆動																												四輪駆動(セミクローラ)																															
機体寸法	全長 (mm)	2,600					2,615		2,600			2,710		2,600			2,810					2,825		2,810			2,825		2,810		2,855		2,600			2,900																									
	全幅 (mm)	1,045			1,105				1,035		1,045		1,810		1,105			1,215[1,300]		1,240		1,350			1,105		1,215		1,310		1,730		1,260		1,110		1,045		1,400			1,270																			
	全高 (mm)	1,880		1,905		1,925				1,810		1,895		2,125		1,925			1,965		1,975		1,985			1,900		1,965		1,850		2,150[2,100]		1,970		1,950		1,995[1,990]																							
	最低地上高 (mm)	255		280		300				225		270		500		300			345		290		375			320		345		310		540		340		320		315		370																					
機体質量(重量) (kg)		760		810		825		845		900		780		810		880		965		825		905		970[1,140]		1,045[1,205]		1,155		1,010[1,170]		1,075[1,230]		1,095		940		1,005		980		1,000		920		1,115[1,295]		1,035		1,025		1,060		1,385		1,375[1,540]		1,460[1,625]		1,365	
型式名		E3112														E3CD														E3112			E3CD																												
種類		水冷4サイクル3気筒ディーゼル（陸内協排ガス2次自主規制適合）																																																											
エンジン	総排気量 (L[cc])	1.123 [1,123]														1.498 [1,498]														1.123[1,123]			1.498 [1,498]																												
	出力/回転数 (kW[PS]/rpm)	12.1[16.5]/2,500		13.6[18.5]/2,500		14.7[20.0]/2,500						16.1[21.9]/2,600			17.3[23.5]/2,500				18.4[25.0]/2,500										14.7[20.0]/2,500			17.3[23.5]/2,500		18.4[25.0]/2,500																											
	使用燃料	ディーゼル軽油 ※1																																																											
	燃料タンク容量 (L)	28																																																											
走行部	タイヤ	前輪	5.00-12		6-12		6.00-12			5-12		6-12		6.00-12			7-14		6-14		7-16			6.00-12		7-14		24×8.5-12		7-14		6-14		6.00-12		7-16																									
		後輪	8-18		8.3-20		9.5-20			8-16		8.3-20		8.3-22		9.5-20			9.5-24		8.3-24		11.2-24			8.3-22		9.5-24		315/75D-15		8.3-24		330W×34L×84P		200W×34L×84P		370W×36L×90P			280W×36L×90P																				
	軸距 (mm)		1,355										1,385		1,355		1,500										1,480		1,355		1,500																														
	輪距	前輪 (mm)	830			880			830			1,545		880		970		875		1,030			880		970		980		1,200・1,320・1,440・1,500		890		840		1,030																										
		後輪 (mm)	800/950			850/1,000			790/960		800/950		1,605		850/1,000		950/1,105		850		1,050			870/1,025		950/1,105		990		1,200・1,320・1,440・1,500		900		800		1,030			950																						
	クラッチ形式		乾式単板																																																										
	ブレーキ形式		湿式ディスク式																																																										
	かじ取り方式		パワーステアリング																																																										
	変速方式		常時・選択かみ合い式併用																																																										
	変速段数 (段)		前・後進12段 G型:前・後進30段																																																										
	走行速度 ※2	前進 (km/h)	0.29～13.05		0.31～13.74		0.33～14.60			0.38～11.71		0.28～12.28		0.31～13.74		0.36～11.02		0.33～14.54		0.34～14.92		0.40～11.96		0.32～14.23		0.42～12.77		0.30～13.49		0.33～14.84		0.44～13.32		0.32～14.35		0.38～11.50		0.32～14.23		0.27～12.95		0.31～13.67		0.28～12.57		0.36～8.26		0.31～13.92		0.39～9.13		0.31～13.92									
		後進 (km/h)	0.28～11.47		0.30～12.08		0.32～12.84			0.55～10.64		0.27～10.80		0.30～12.08		0.51～10.02		0.32～12.78		0.33～13.35		0.57～11.07		0.31～12.51		0.60～11.61		0.29～11.86		0.32～13.05		0.62～12.11		0.31～12.61		0.54～10.45		0.31～12.51		0.26～11.38		0.30～12.02		0.27～11.05		0.54～7.51		0.30～12.23		0.60～8.3		0.30～12.23									
	クローラ関係	接地長×幅 (mm)		－														850×330														850×200		1,010×370				1,010×280																							
		接地面積 (cm²)		－														5,610														3,410		7,474				5,656																							
接地圧 (kg/cm²)		－														0.10														0.16		0.11				0.11[0.12]		0.14																							
最小旋回半径 (片ブレーキ使用時) (m)		1.9										2.35		1.9			1.95										2.0			1.9		2.0																													
PTO	回転速度	正転 (rpm)	523・783・1,184				523・783・1,184 G型:543・813・1,229						523・783・1,184		544・815・1,231 G型:565・846・1,279				523・819・1,266 G型:543・850・1,314				523・819・1,266 G型:543・850・1,314				523・728		523・829・1,218		523・783・1,184 G型:543・813・1,229				523・819・1,266 G型:543・850・1,314																										
		逆転 (rpm)	505・757・1,145				505・757・1,145 G型:544・815・1,232						505・757・1,145		526・788・1,190 G型:566・848・1,281				505・792・1,224 G型:544・852・1,317				505・792・1,224 G型:544・852・1,317				505・704		505・802・1,177		505・757・1,145 G型:544・815・1,232				505・792・1,224 G型:544・852・1,317																										
	輪径 (mm)		35(6スプライン)																																																										
けん引装置		固定ヒッチ(オプション、50・54型除く)														ドローバーヒッチ		固定ヒッチ(オプション、50・54型除く)																																											
作業機昇降装置	制御方式	ポジションコントロール																																																											
	装着方式	3点リンクJIS方式(0型)(S54JV型:トップリンク付き)																																																											
安全キャブ／安全フレーム	型式名	※セキSF433						※セキSF433SN		※セキSF433		※セキSF433H		※セキSF433			※セキSF432[※セキSC175]			※セキSF432[※セキSC175]			※セキSF433LN			※セキSF432		※セキSF433S2		※セキSF432H[※セキSC175H]		※セキSF433C			※セキSF432C[※セキSC175C]			※セキSF432C																							
	種類	安全フレーム						－		安全フレーム			安全フレーム[CY型:安全キャブ]			安全フレーム[CY型:安全キャブ]							－		安全フレーム				安全フレーム[CY型:安全キャブ]		安全フレーム																														
農機型式名		※セキT2064		※セキT2054		※セキT2044		※セキT2044Z		※セキT2044G		※セキT2044N		※セキT2044		※セキT2044G		※セキT2044H		※セキT2034		※セキT2034G		※セキT2024		※セキT2024G		※セキT2024M		※セキT2014		※セキT2014G		※セキT2014ZG		※セキT2014LN		※セキT2014GN		※セキT2014		※セキT2014Z		※セキT2014S2		※セキT2014H		※セキT2044C		※セキT2044CG		※セキT2024C		※セキT2014C		※セキT2014CG		※セキT2014C			
安全性検査合格番号		－														NARO23/101				NARO23/102		－		NARO23/098				NARO23/097		NARO23/099		－		NARO23/098		NARO23/100		－																							
車両型式名		※セキT255F		※セキT240F		※セキT239F						※セキT242F			※セキT238F			※セキT237F							※セキT239F			※セキT238F		※セキ237F																															
運転免許		小型特殊自動車（装着する作業機によっては大型特殊自動車）										－		小型特殊自動車（装着する作業機によっては大型特殊自動車）										－			小型特殊自動車（装着する作業機によっては大型特殊自動車）																																		