■装備表

型式	区分	有人監視型無人作業（レベル2）	自動操舵システム	枕地旋回制御	安全装置 障害物センサ（ミリ波レーダセンサ・超音波センサ）	安全装置 監視カメラ・Wi-Fiアンテナ・4Gアンテナ	安全装置 オートサイドブレーキ	安全装置 リモコン・遠隔操作用タブレット	安全装置 三色灯	ICT マルチモニタ	ICT ISEKIアグリサポート	走行部 ホイルタイプ	走行部 ホイルタイプ（ズームトレッド仕様）	エンジン ドイツ4.1L DPF+SCR	エンジン グリーンモード	エンジン アクセルメモリ・オートアクセル（旋回制御）	トランスミッション 主変速 F32 R32	トランスミッション 主変速 主変速 8速ボタンシフト	トランスミッション 主変速 アクセル変速・メモリ変速・電子ガバナ制御	トランスミッション 副変速 クラッチボタン	トランスミッション 副変速 高速-中速レンジ シンクロメッシュ	トランスミッション 副変速 低速-超低速レンジ コンスタントメッシュ	トランスミッション パワーリニアシフト（デクラッチ付）	トランスミッション オート4WD	トランスミッション 片ブレーキ誤操作防止装置	トランスミッション オートブレーキ	トランスミッション PTO 正転3段（エコノミPTO付）	3P 水平制御付	3P 電子油圧（ドラフト・オートリフト・バックアップ）	3P 油圧揚力 5.5トン（外装シリンダ）	3P 外部油圧 標準4連（チェックバルブ2・3連）	車体他 ドロップドローバ	車体他 ストレートドローバ	車体他 メタリック塗装	車体他 キャビン エアサスシート オートエアコン	車体他 キャビン 革巻きステアリング	車体他 キャビン リヤ熱線	車体他 オルタネータ 大容量オルタネータ200A	車体他 作業灯 ディレイ機能付集中作業灯スイッチ	車体他 作業灯 LEDサイドビューライト	車体他 作業灯 LED・前6後4	車体他 作業灯 LED・リヤフェンダ2ステップ	フロントフェンダ 広幅	作業機カプラ ISOBUS	作業機カプラ 7ピンソケット	作業機カプラ 日農工	ラジアルタイヤ 前輪 420/65R24 幅418 Ø1156	ラジアルタイヤ 後輪 540/65R38 幅550 Ø1667	ラジアルタイヤ 前輪 280/85R24 幅290 Ø1091	ラジアルタイヤ 後輪 340/85R38 幅355 Ø1552	ラジアルタイヤ ズームトレッド仕様（J型） 前輪 280/85R24 幅290 Ø1091	ラジアルタイヤ ズームトレッド仕様（J型） 後輪 340/85R38 幅355 Ø1552	ラジアルタイヤ ズームトレッド仕様（J型） 前輪 250/85R24 幅251 Ø1029	ラジアルタイヤ ズームトレッド仕様（J型） 後輪 320/85R38 幅331 Ø1520
		R											J														S	X			P				S								L				33B		10B		N1B		TRB	
TJW1233	RXSLP33B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	0P	○	○	○	○	○							
	RDSP10B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	0P		○	○	○			○					
	RJSPN1B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	0P		○	○	○					○			
	RJSPTRB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	0P		○	○	○							○	