■装備表（ホイール仕様）

| クラス | 型式 | 有人監視型無人作業（レベル2） | メタリック塗装 | リヤアクスル | | | トランスミッション | | |

■装備表（セミクローラ仕様）

クラス	型式	メタリック塗装	セミクローラ	トランスミッション												3P										車体他														セミクローラ仕様					
				主変速		副変速			パワーリニアシフト（デクラッチ付）	オート4WD	片ブレーキ誤操作防止装置	オートブレーキ	PTO			電子油圧（ドラフト・オートリフト・バックアップ）	水平制御付	油圧揚力	外部油圧		ICT					スイングドローバ	キャビン					作業灯				フロントフェンダ		リヤフェンダ	作業機カプラ			タイヤ／クローラ					
				主変速 8速ボタンシフト	アクセル変速・メモリ変速・電子ガバナ制御	クラッチボタン	高速ー中速レンジ シンクロメッシュ	低速ー超低速レンジ コンスタントメッシュ					正転2段+逆転2段	正転3段（エコノミPTO付）	正転2段（540／1000）+グランドPTO			5・5トン（外装シリンダ）	標準4連（チェックバルブ2・3連）	標準2連	IMLT（マルチモニタ）	ISEKIアグリサポート	自動操舵レディ	ISEKIリモート	リードアイ（走行アシストシステム）		エアサスシート	オートエアコン	マニュアルエアコン	革巻きステアリング	熱線入りリヤガラス	ディレイ機能付集中作業灯スイッチ	LEDサイドビューライト	LED・前6後4	LED・リヤフェンダ2／サブステップ2	標準幅	広幅		ISO11783準拠のin-cabコネクタ	AG-PORT（日農工）	トレーラカプラ（ヨーロッパタイプ）	420／65R24 幅392 φ1156	450×40×127WN 幅450ラグ高45	280／85R24 幅290 φ1091	350×40×127WN 幅350ラグ高45	440／65R24 幅397 φ1187	450×40×127WN 幅450ラグ高45
		S											Z		G		X		P			C	Y			S									F	L		C		3C/3B		5B		6B	
TJW1153C	ZXL3C		○	○	○	○		○					○			○	○	○		○	○			0P	○		○	○		○					○	○			○	○					
TJW1233C	ZXSL3B	○	○	○	○	○		○					○			○	○	○		○	○			0P	○	○		○		○					○	○			○	○					
	XSFP5B	○	○	○	○	○		○						○		○	○	○	○		○			0P	○	○		○		○				○		○			○			○			
	XSLP3B	○	○	○	○	○		○						○		○	○	○	○		○			0P	○	○		○		○					○	○			○	○					
	DSCFP5B	○	○	○	○	○		○						○		○		○	○	○	○	○		0P	○	○		○		○				○		○	○		○			○			
	DSFP5B	○	○	○	○	○		○						○		○		○	○		○			0P	○	○		○		○				○		○			○			○			
	DSLP3B	○	○	○	○	○		○								○		○	○		○			0P	○	○		○		○					○	○			○	○					
TJW1303C	XSCLP6B	○	○	○	○	○		○					○			○	○	○		○	○	○		0P	○	○		○		○					○	○	○	○	○					○	
	XSLP6B	○	○	○	○	○		○						○		○	○	○	○		○			0P	○	○		○		○					○	○	○		○					○	