■装備表（ホイール仕様）

クラス	型式	メタリック塗装			エンジン			トランスミッション													3P											車体他																ホイール仕様							ズーム仕様		
			リヤアクスル		ドイツ4・1L DPF＋SCR	グリーンモード	アクセルメモリ・オートアクセル（旋回制御）	主変速			副変速			パワーリニアシフト（デクラッチ付）	オート4WD	片ブレーキ誤操作防止装置	オートブレーキ	PTO			電子油圧	ドラフト	水平制御付	油圧揚力	外部油圧		ICT					ドロップドローバ	キャビン					オルタネータ	作業灯				フロントフェンダ		作業機カプラ			バイアス	ラジアル						ラジアルタイヤ		
			ホイルタイプ	ホイルタイプ（ズーム仕様）				F32R32	主変速 8速ボタンシフト	アクセル変速・メモリ変速・電子ガバナ制御	クラッチボタン	高速ー中速レンジ シンクロメッシュ	低速レンジ コンスタントメッシュ					正転2段＋逆転2段	正転3段（エコノミPTO付）	正転2段（540／1000）＋グランドPTO				5・5トン（外装シリンダ）	標準4連（チェックバルブ2／3連）	標準2連	IMLT（マルチモニタ）	ISEKIアグリサポート	自動操舵レディ	ISEKIリモート	リードアイ（走行アシストシステム）		エアサスシート	オートエアコン	マニュアルエアコン	革巻きステアリング	熱線入りリヤガラス	大容量オルタネータ200A	ディレイ機能付集中作業灯スイッチ	LEDサイドビューライト	LED・前6後4	OPT-LED作業灯（2個／リヤフェンダ）ステップ	標準幅	広幅	ISO11783準拠のin-cabコネクタ	AG-PORT（日農工）	トレーラカプラ	9・5-24 13・6-38H	420／65R24 540／65R38	9・5R24 13・6R38	9・5R24 12・4R38	11・2R24 13・6R38	11・2R24 16・9R34	12・4R24 16・9R38	9・5R24 13・6R38	11・2R24 13・6R38	9・5R24 12・4R38
																																																幅232 幅348	幅418 幅550	幅241 幅345	幅241 幅315	幅284 幅345	幅284 幅429	幅315 幅429	幅241 幅345	幅284 幅345	幅241 幅315
																																																φ1047 φ1578	φ1156 φ1667	φ1040 φ1550	φ1040 φ1500	φ1095 φ1550	φ1095 φ1575	φ1145 φ1675	φ1040 φ1550	φ1095 φ1550	φ1040 φ1500
		S		J														Z		G			X		P				C	Y			S										F	L	C			H/HB	33R/33B	R/RB	TR/TB	10R/10B	11R	22R/22B	NR1/NRB	N1R/N1B	TR1/TRB
TJW1153	X10R		○		○			○			○			○					○		○		○	○		○	○				OP	○			○	○		○	○			OP				○						○					
	X22R																																																					○			
	X33R																																																○								
	ZXL22R		○		○			○			○			○				○			○		○	○		○	○				OP	○			○	○		○	○			OP		○		○								○			
	DL22R		○		○			○			○			○					○		○			○		○	○				OP	○			○	○		○	○			OP		○		○								○			
	DPR		○		○			○			○			○					○		○			○	○		○				OP	○			○	○		○	○			OP				○				○							
	DPTR																																																	○						
	DP10R																																																		○					
	DP22R																																																				○			
	JPNR1			○	○			○			○			○					○		○			○	○		○				OP	○			○	○		○	○			OP				○									○		
	JPN1R																																																						○	
	JPTR1																																																							○
	JGPNR1			○	○			○			○			○						○	○			○	○						OP	○			○	○		○	○			OP				○									○		
	JGPN1R																																																						○	
	JGPTR1																																																							○
TJW1233	XSHB	○	○		○			○			○			○					○		○		○	○		○	○				OP	○	○			○		○	○			OP				○		○									
	XS10B																																																		○					
	XS22B																																																				○			
	XSCLP22B	○	○		○			○			○			○					○		○		○	○	○		○		○		OP	○	○			○		○	○			OP		○	○	○								○			
	XSCLP33B																																																○								
	XSLP33B	○	○		○			○			○			○							○		○	○	○	○	○				OP	○	○			○		○	○			OP				○			○								
	ZXSL22B	○	○		○			○			○			○				○			○		○	○		○	○				OP	○	○			○		○	○			OP		○		○								○			
	DSPRB	○	○		○			○			○			○					○		○			○	○		○				OP	○	○			○		○	○			OP				○				○							
	DSPTB																																																	○						
	DSP10B																																																		○					
	DSP33B																																																○								
	DSLP22B	○	○		○			○			○			○					○		○			○	○		○				OP	○	○			○		○	○			OP		○		○								○			
	DSLP33B																																																○								
	GDSCPRB	○	○		○			○			○			○						○	○			○	○		○		○		OP	○	○			○		○	○			OP			○	○				○							
	GDSCPTB																																																	○						
	GDSCP10B																																																		○					
	JSCPNRB	○		○	○			○			○			○					○		○			○	○		○		○		OP	○	○			○		○	○			OP			○	○									○		
	JSCPN1B																																																						○	
	JSCPTRB																																																							○
	JGSCPNRB	○		○	○			○			○			○						○	○			○	○		○		○		OP	○	○			○		○	○			OP			○	○									○		
	JGSCPN1B																																																						○	
	JGSCPTRB																																																							○

■装備表（セミクローラ仕様）

クラス	型式	メタリック塗装	セミクローラ	エンジン ドイツ4.1L DPF+SCR グリーンモード アクセルメモリ・オートアクセル（旋回制御）	トランスミッション 主変速 F32R32 主変速 8速ボタンシフト アクセル変速・メモリ変速・電子ガバナ制御	副変速 クラッチボタン 高速ー中速レンジ シンクロメッシュ 低速レンジ コンスタントメッシュ	パワーリニアシフト（デクラッチ付） オート4WD 片ブレーキ誤操作防止装置 オートブレーキ	PTO 正転2段+逆転2段	PTO 正転3段（エコノミPTO付）	PTO 正転2段（540／1000）+グランドPTO	3P 電子油圧 ドラフト	水平制御付	油圧揚力 5.5トン（外装シリンダ）	外部油圧 標準4連（チェックバルブ2／3連）	外部油圧 標準2連	ICT IMLT（マルチモニタ） ISEKIアグリサポート	ICT 自動操舵レディ	ICT ISEKIリモート	ICT リードアイ（走行アシストシステム）	車体他 ドロップドローバ	キャビン エアサスシート オートエアコン	キャビン マニュアルエアコン	キャビン 革巻きステアリング 熱線入りリヤガラス	オルタネータ 大容量オルタネータ200A	作業灯 ディレイ機能付集中作業灯スイッチ LEDサイドビューライト LED・前6後4	フロントフェンダ 標準幅	フロントフェンダ 広幅	リヤフェンダ	作業機カプラ ISO11783準拠のin-cabコネクタ	作業機カプラ AG-PORT（日農工） トレーラカプラ	セミクローラ仕様 タイヤ／クローラ 12・4 R24 幅315 φ1145 450×40×127WN 幅450ラグ高45	420／65R24 幅418 φ1156 450×40×127WN 幅450ラグ高45	9・5 R24 幅241 φ1040 350×40×127WN 幅350ラグ高45	11・2R24 幅284 φ1095 16・9R34 幅350ラグ高45	440／65R24 幅440 φ1187 450×40×127WN 幅450ラグ高45
		S						Z		G		X		P			C	Y			S					F	L		C		2C/2B	3C/3B	4C/4B	5C/5B	6B
TJW1153C	ZXL3C		○	○	○	○	○	○			○	○	○		○	○			OP	○		○	○	○	○		○	○		○		○			
TJW1233C	ZXSL3B	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○		○	○			OP	○	○		○	○	○		○	○		○		○			
	XSFP5B	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○			OP	○	○		○	○	○	○		○		○				○	
	XSLP3B	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○			OP	○	○		○	○	○		○	○		○		○			
	DSCFP5B	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○	○	○	○		OP	○	○		○	○	○	○		○	○	○			○		
	DSFP5B	○	○	○	○	○	○		○		○		○	○		○			OP	○	○		○	○	○	○		○		○				○	
	DSLP3B	○	○	○	○	○	○				○		○	○		○			OP	○	○		○	○	○		○	○		○		○			
TJW1303C	XSCLP6B	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○		○	○	○		OP	○	○		○	○	○		○	○	○	○					○
	XSLP6B	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○		○			OP	○	○		○	○	○		○	○		○					○