

## ■本機 主要諸元

名称		#セキトラクタ TQ3シリーズ										
販売型式名		TQ143				TQ163		TQ173C				
区分		K	KX	KX02	NK	HX	LK	LKX				
駆動方式		四輪駆動										
機体寸法	全長 (mm)	2,050			2,590		2,050		2,235			
	全幅 (mm)	1,000				1,410		1,000		1,280		
	全高 (mm)	1,810			1,710		1,995		1,835	1,895		
	最低地上高 (mm)	260		235		205		460		270	300	
機体質量(重量) (kg)		555		580		540		785		575	595	840
エンジン	型式名		E3112-UB66				E3112-UB67		E3112-UB47			
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル									
	総排気量 (L(cc))		1.123{1,123}									
	出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)		10.3{14}/2,300				11.8{16}/2,300		12.9{17.5}/2,300			
	使用燃料		ディーゼル軽油									
	燃料タンク容量 (L)		16									
バッテリー (V・Ah)		12・36(46B24R)										
走行部	タイヤ	前輪	5-12	4.00-10	4.00-7	130/90-12	5.00-12	6.00-12				
		後輪・クローラ	8-16	130/90-21	6-12	130/90-12	8-18		330W×32L×84P			
	軸距 (mm)		1,270									
	輪距	前輪 (mm)	785	745	850	1,150/1,200	785		875			
		後輪 (mm)	750/920		860	800/865	1,150/1,200		780/890	920		
	クラッチ形式		乾式単板ダイヤフラム									
	ブレーキ形式		湿式ディスク式									
	かじ取り形式		パワーステアリング									
	変速装置		常時噛み合い式									
	変速方式		ストレートシフトシステム									
変速段数 (段)		前進6・後進2										
最小旋回半径(ブレーキ有) (m)	前進 (km/h)	0.60~12.98		0.61~11.89		0.45~9.76		0.79~13.08	0.64~13.80	0.56~12.73		
	後進 (km/h)	0.77~4.68		0.77~4.72		0.58~3.52		1.01~4.72	0.82~4.97	0.72~4.59		
PTO	回転速度 (エンジン定格回転時)	正転 (rpm)	474/677			561/917		474/677		576/826/1,276		
		逆転 (rpm)	572			-		572		754		
	軸径 (mm)		35(6スプライン)									
	けん引装置		トレーラヒッチ(OPT)									
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール									
	装着方式		2点リンク			特3P		2点リンク				
安全フレーム	型式名	#セキ SF413	#セキ SF414		#セキ SF415	#セキ SF418		#セキ SF413	#セキ SF414	#セキ SF414		
	安全性検査合格番号	申請予定	申請予定		-	-		申請予定	申請予定	-		
農機型式名		#セキ T2004			-	-		#セキ T1994		-		
安全性検査合格番号		申請予定			-	-		申請予定		-		
車両型式名		#セキ T283F					#セキ T282F		#セキ T188F			
運転免許		小型特殊自動車										

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。