

■ 主要諸元

販売型式		PVDR200	PVDR200-RS	
機体寸法	全長 (mm)	3,160		
	全幅 (mm)	1,835 (予備苗台収納時1,725)		
	全高 (mm)	1,925 (予備苗台収納時2,225)		
質量 (kg)		653	610	
エンジン	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン GB400		
	総排気量 (L{cc})	0.391{391}		
	定格出力 (KW){PS/rpm}	5.8{7.9}/3,000		
	燃料タンク (L)	12		
走行部	車輪	前輪 (mm)	ノーパンクタイヤ φ600×90	
		後輪 (mm)	φ850×190	φ850×90 (ノーパンクタイヤ)
	トレッド	前輪 (mm)	1,200・1,270	
		後輪 (mm)	1,200・1,300・1,320	1,200・1,270・1,320
	変速段数 (段)		前進2、後進1 (HMT)	
	走行速度	前進1 (m/s)	0～0.55	
		前進2 (m/s)	0～2.50	
後進 (m/s)		0～0.81		
堀取部	植付条数		2	
	植付条間 (mm)		450・500・550・600・650・660 (6段階)	
	植付株間 (mm)		260～800 (レバー-S：260～500、レバー-L：430～800)	
	昇降制御		油圧自動追従式	
	適応うね高さ (mm)		0～300	
苗搭載枚数 (枚)		16 (苗のせ台：4 予備苗台：12)		
適応作物		キャベツ・ハクサイ・ブロッコリー		
適応トレイ (農水省規格)		30角128穴、25角200穴		
作業能率 (計算値) (時/10 a)		0.5～0.9		

※農水省規格トレイ(中セキ純正トレイ)以外のトレイは、植付作業に支障をきたす場合があります。