

■主要諸元

名 称		中セキ野菜移植機 “ナウエルエース”										
販売型式名		PVZ100										
区分		50L	60L	60LD	60Z	45C	45CT	45ML	130WL	130WVL		
機 体 寸 法	全長 (mm)	2,200						2,320		2,200		
	全幅 (mm)	950				1,200						
	全高 (mm)	1,160						1,320				
機体質量 (重量) (kg)		210	211	214	210	251	249	203	238			
エ ン ジ ン	型 式 名	GB131LN-320										
	種 類	空冷4サイクル単気筒傾斜形横軸OHVガソリンエンジン										
	出力 / 回転速度 (kW(PS)/min ⁻¹)	2.3(3.1)/1,800										
	排気量 (L(cc))	0.126(126)										
	燃料タンク容量 (L)	2.9										
	始動方式	手元リコイル式										
	タイヤ外径	φ370(3.25-8)				φ370(3.25-8)						
	前輪 (mm)	φ460(4.00-9-2PR)				φ400(4.00-7-2PR)		幅100×ピッチ60×リンク30		φ460(3.00-12-2PR)		φ460(4.00-9-2PR)
	後輪 (mm)											
	トレッド調節	前輪 (mm)	40~53(6段)		45~60(6段)			40~60(8段)		40~53(6段)		65~168(174段)
後輪 (mm)		51		55・60・65			45、50、55、60		45、50		70~168(無段)	
変速段数		前進3、後進1										
行	移動速度 (m/s)	1.31			0.72		1.31		1.11		1.31	
	植付速度 1速、2速 (m/s)	0.45、0.54			0.21、0.41		0.45、0.54		0.38、0.46		0.45、0.54	
	後進速度 (m/s)	0.45			0.21		0.45		0.38		0.45	
	車体昇降制御	油圧式自動追従										
車体水平制御		油圧式自動調節+手動水平リモート付き										
部 構	傾斜対応角度 (度)	左右10				左右5						
	植付条数	1						1(往復2条)		1(往復2条)		
付 部	適用うね高さ (cm)	0~25	0~30		0~25	0~30		0~25	0~30			
	株間 1速、2速 (cm)	20~40、24~75			10~35、20~75		20~40、24~75					
	株間調整方式	メカクラッチ電磁制御(ソレノイド)方式										
	条間 (cm)	—								1畦2条植えの際は最大78		
	植付方式	くちばし方式(横開き)										
適 応 苗		セル成型苗(128、200穴)								セル成型苗(72、128穴)		
予備苗搭載数 (枚)		5						12				
作業能率 (株/h)		6,500(株間30cm時)			6,000(株間30cm時)		6,500(株間30cm時)		5,500(株間30cm時)		6,500(株間30cm時)	
適 応 作 物		レタス、キャベツ、ブロッコリなど(Z型:たまねぎを含む)										

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店ですべてお受け取りください。