

■主要装備一覧

型式	仕様区分	うね体系		トレイ			横開きホッパ	油圧自動昇降制御	油圧自動水平制御	補助苗搭載数 (枚)	仕様			マルチ開け電熱ヒータ	アルミ製鎮圧輪	樹脂製鎮圧輪	ローラ式うね面感知センサ	板式うね面感知センサ	フロント鎮圧輪	機体下降ストツバ	二次元コード（取扱説明書）	かん水装置	後輪タイヤサイズ		トレッド (cm)	うね高さ (cm)	株間 (cm)
		1畦1条植え	往復2条植え	200穴	128穴	72穴					露地	マルチ	クローラ										φ400	φ460			
PVZ100	50L	○		○	○		○	○	○	5	○			○						○	OPT		○	51	0~25	20~75	
	60L	○		○	○		○	○	○	5	○			○						○	OPT		○	55・60・65	0~30	20~75	
	60LD	○		○	○		○	○	○	5	○			○						○	○		○	55・60・65	0~30	20~75	
	60Z	○		○	○		○	○	○	5	○			○						○	OPT	○		55・60・65	0~25	10~75	
	45C	○		○	○		○	○	○	5	○		○	○						○	○			45・50・55・60	0~30	20~75	
	45CT	○		○	○		○	○	○	5	○		○		○					○	○			45・50・55・60	0~30	20~75	
	45ML	○		○	○		○	○	○	5		○		○	○			○	○	○	○			○	45・50	0~25	20~75
	130WL		○	○	○		○	○	○	12	○			○						○	○			○	70~168	0~30	20~75
	130WVL		○		○	○		○	○	12	○			○						○	○			○	70~168	0~30	20~75