

## ■主要諸元

名 称	中セキトラクタ ジアスNT5シリーズ							
販 売 型 式 名	NT365							
区 分	LU	FFLU	LUCY	FFLUCY	CLUCY	FFCLUCY		
駆 動 方 式	四輪駆動							
全 長 × 全 幅 × 全 高 (mm)	3,100×1,455×2,025		3,100×1,445×2,250		3,100×1,665×2,265			
機 体 質 量 ( 重 量 ) (kg)	1,510	1,520	1,690	1,700	2,130	2,140		
エ ン ジ ン	型 式 名	E3FH						
	種 類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルトーボ (コモンレール・DOC+DPF)						
	総 排 気 量 (L{cc})	1.826{1,826}						
	出 力 / 回 転 速 度 (kW{PS}/rpm)	26.5{36}/2,600						
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油						
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	40						
	バ ッ テ リ ー (V・Ah)	80D26R 12・55						
走 行 部	タ イ ヤ	前 輪	8-16-4PR			8-18-4PR		
		後輪・クローラ	13.6-24-4PR			400W×38L×90P		
	軸 距 (mm)	1,730						
	輪 距	前 輪 (mm)	1,150			1,260		
		後輪・クローラ (mm)	1,100/1,170			1,145		
	か じ 取 り 形 式	パワーステアリング						
	変 速 方 式	マニュアルシフトシステム						
	変 速 段 数 (段)	F16・R16 (FF型：F24・R24)						
	走 行 速 度	前 進 (km/h)	0.23~13.6	0.19~27.4	0.23~13.6	0.19~27.4	0.19~11.3	0.15~22.7
		後 進 (km/h)	0.22~12.8	0.18~25.8	0.22~12.8	0.18~25.8	0.18~10.6	0.15~21.4
最 小 旋 回 半 径 ノ ー ブ レ ー キ (m)	2.7				2.9			
P T O 回 転 速 度	正 転 (rpm)	592・795・980・1,276						
	逆 転 (rpm)	795						
軸 径 (mm)	35 (6スプライン)							
け ん 引 装 置	固定ヒッチまたはスイング (注文部品)							
制 御 方 式	ポジションコントロール							
装 置 方 式	3点リンクJIS I型							
希 望 小 売 価 格	税 抜 き (円)	3,150,000	3,240,000	3,870,000	3,960,000	4,470,000	4,560,000	
	税 込 み (円)	3,465,000	3,564,000	4,257,000	4,356,000	4,917,000	5,016,000	

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●最高速度はエンジン定格回転時の理論車速です。●L仕様は、一部の装備をオプション化しています。

●このオプション一覧表は予告なく変更する場合があります。●本カタログの写真は仕様・装備が異なる場合があります。