

# GEAS NTA5

シンプル&低価格仕様機

NTA335L



日頃のご愛顧に感謝!! 低コスト農業応援機登場!!

■NTA335LGQ

メーカー希望小売価格(税別)

315 万円

346.5万円(税込)



■NTA335LGQCY メーカー希望小売価格(税別)


386 万円 424.6万円(稅込)



■NTA335CLGQCY メーカー希望小売価格(税別)

**436万円** 

ブラック基調の内装色



粘り強いトルクフル新エンジン



高能率・低燃費作業が可能





### パワフル作業と滑らかな走りの実現

# □ ノークラッチ 「D」モード

アクセルペダルを踏み込むだけで最高速まで自動変速します。

### / ノークラッチ ノークラッチブレーキ停止

ブレーキペダルを踏むだけで停止します。ブレーキを放すとスムー ズに発進、坂道などでの停止・発進も安心して行えます。



# 

クラッチ操作なしで意のままに前・後進を切り替えできるので、移動・ 作業時に安心して走行できます。フィンガータッチ式で簡単に操作 できます。



# 充実装備

# シンプル機でもうれしい装備

任意のエンジン回転数をワンタッチで呼び

フルカラーマルチアイ

アクセルメモリ

グリーンモード

出せます。



エンジントルクを制限することで、トルクを必要としない路上走行や

代かきなどの軽負荷作業において燃料消費を抑えられます。

TO

医感度

作業A

作業B

メモリ 調整

新エンジンが生み出すゆとりの作業



# ダイヤル一つの簡単操作

# 1走行 モード

簡単操作

路上走行に適したモードです。 走行状況に応じ、2WDと4WDを



2こだわり モード トペレータの使い方に合わせ、

機能を選択利用できます。

# 3耕うん モード

耕うん作業を想定したモードです。ダイヤルを回すだけで、便利な機能を使用できます。

耕うんモードで 自動で『ON』になる機能

- ・オートリフト
- バックアップ
- スーパーフルターン • オートブレーキ(Q型)
- IQアクセル(Q型) • 自動水平制御
  - - ・デセラ

# インデペンデントPTO

走行系クラッチから独立したPTOクラッチ を装備しています。ワンタッチでPTOを入切 できますので、肥料散布や牧草作業機を使用 する際に大変便利です。



# グリーンナビ

トラクタの最適な負荷を表示ランプでお知ら せし、エコな作業をアシストします。



#### 主要諸元

名称				ヰセキトラクタ ジアスNTA5シリーズ					
販売型式名				NTA335					
区分				LGQ	FFLGQ	LGQCY	FFLGQCY	CLGQCY	FFCLGQCY
駆動方式				四輪駆動					
全長×全幅×全高 (mm)				3,100×1,455×2,025 3,100×1,465×2,250			65×2,250	3,100×1,665×2,265	
機体質量(重量) (kg)				1,560	1,570	1,740	1,750	2,185	2,195
エ	型式名			E3FH					
ン	<ul><li>総排気量 (L{cc})</li></ul>			水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルターボ(コモンレール・DOC+DPF)					
ジ				1.826{1,826}					
ン	出力/回転速度	(kW{	PS}/rpm)	24.3{33}/2,600					
走行部	タイヤ	前輪		8-16-4PR				8-18-4PR	
	217	後輪・クローラ		13.6-24-4PR				400W×38L×90P	
	軸距 (mm)			1,700				1,730	
	輪距	前輪 (mm)		1,150				1,260	
		後輪 (mm)		1,100/1,170 1,145					
	かじ取り形式			パワーステアリング					
	変速方式			ストレートシフトシステム					
	変速段数	(段)		F24・R24+アクセル変速(FF型:F32・R32+アクセル変速)					
	走行速度	前進	(km/h)	0.24~13.8	0.21~26.5	0.24~13.8	0.21~26.5	0.24~14.0	0.14~18.4
	<b>足</b> 们还皮	後進	(km/h)	0.23~13.4	0.20~25.8	0.23~13.4	0.20~25.8	0.24~13.6	0.14~17.8
最小旋回半径(m)				2.0				2.2	
PTO回転速度 正転 (rpm)		(rpm)	588 · 776 · 987 · 1,258						
逆転 (rpm)			776						
けん引装置				固定ヒッチまたはスイング(注文部品)					
制御方式				ポジションコントロール					
装置方式				3点リンクJIS I 型					
希望小売価格(円)税抜き税込み		3,150,000	3,300,000	3,860,000	4,010,000	4,360,000	4,510,000		
		税込み		3,465,000	3,630,000	4,246,000	4,411,000	4,796,000	4,961,000

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●最高速度はエンジン定格回転時の理論車速です。●L仕様は、一部の装備をオプション化しています。

★ 安全は私たちの願いです。

●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。 ●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。



http://www.iseki.co.ip

2020年11月作成

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。





担当者