

■本機 主要諸元

名称		#セキトラクタ TQ3シリーズ						
販売型式名		TQ143				TQ163		TQ173C
区分		K	KX	NK	HX	LK	LKX	LKX
駆動方式		四輪駆動						
機体寸法	全長 (mm)	2,005		1,905	2,590	2,030		2,235
	全幅 (mm)	1,000			1,410	1,000		1,280
	全高 (mm)	1,810		1,710	1,995	1,835		1,895
	最低地上高 (mm)	260		205	460	270		300
機体質量 (重量) (kg)		555	580	540	785	575	595	840
エンジン	型式名		E3112-UB66			E3112-UB67		E3112-UB47
	種類		4サイクル水冷頭上弁式, 直列・渦流室式					
	総排気量 (L{cc})		1.123{1,123}					
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)		10.3{14}/2,300			11.8{16}/2,300		12.9{17.5}/2,300
	使用燃料		ディーゼル軽油					
	燃料タンク容量 (L)		16					
	バッテリー (V・Ah)		46B24R 12・36					
タイヤ	前輪	5-12		4.00-7	130/90-12	5.00-12		6.00-12
	後輪・クローラ	8-16		6-12	130/90-12	8-18		330W×32L×84P
軸距 (mm)		1,270						
輪距	前輪 (mm)	785		850	1,140/1,200	785		875
	後輪 (mm)	750/920		800/865	1,140/1,200	780/890		920
クラッチ形式		乾式単板ダイヤフラム						
ブレーキ形式		湿式ディスク式						
かじ取り形式		パワーステアリング						
変速装置		常時噛み合い式						
変速方式		ストレートシフトシステム						
変速段数 (段)		前進6・後進6						
走行速度	前進 (km/h)	0.60~12.98		0.45~9.76	0.79~13.08	0.64~13.80		0.56~12.73
	後進 (km/h)	0.77~4.68		0.58~3.52	1.01~4.72	0.82~4.97		0.72~4.59
最小旋回半径(ブレーキ有) (m)		1.7			2.0	1.7		3.8
PTO	回転速度 (エンジン定格回転時)	正転 (rpm)	474/677		561/917	474/677		576/826/1,276
		逆転 (rpm)	572		—	572		754
	軸径 (mm)	35(6スプライン)						
けん引装置		トレーラヒッチ (OPT)						
作業機	制御方式	ポジションコントロール						
昇降装置	装着方式	2点リンク			特3P	2点リンク		
安全フレーム	型式名	#セキ SF413	#セキ SF414	#セキ SF415	#セキ SF418	#セキ SF413	#セキ SF414	#セキ SF414
	型式検査合格番号	210036	211019	—	—	210036	211019	—
型式名(安全性検査)		申請予定		—	—	申請予定		—
安全性検査合格番号及び安全鑑定番号		申請予定		—	—	申請予定		—
車名及び型式		T2004		T2004N	T2004H	T1994		T1324C
運転免許		小型特殊自動車						

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

■ロータリ 主要諸元

型式名	ARQ113		ARQ123		ARQ153	BRQ113	MRQ93
区分	S	V	S	V	C	VB	UV
駆動方式	サイドドライブ				センタードライブ		
装着方式	2P						
耕幅 (mm)	1,100		1,200		1,500	1,100	960
つめ本数 (本)	24		28		36	26	22
適用型式	TQ143		TQ163		TQ173C	TQ143, TQ163	
草巻付防止	○						