

## 主要諸元

| 販 売 型 式 名        |                        |         | VHC1400-R         | VHC2400-R         |  |
|------------------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 機 体 寸 法          | 全 長 × 全 幅 × 全 高 ( mm ) |         | 4,910×2,595×2,725 | 4,910×2,730×2,725 |  |
|                  | 質 量 ( kg )             |         | 2,560             | 2,910             |  |
| エ ン ジ ン          | 種 類                    |         | ディーゼル             |                   |  |
|                  | 出 力 (kW{PS}/rpm)       |         | 29.3{39.8}/2,800  |                   |  |
|                  | 燃 料 タ ン ク ( L )        |         | 50                |                   |  |
| 走 行              | クローラ(幅×接地長)( mm )      |         | 500×1,726         |                   |  |
|                  | クローラ中心距離( mm )         |         | 1,075             |                   |  |
|                  | 変 速 方 式                |         | 油圧無段変速(HST+FDS)   |                   |  |
|                  | 走 行 速 度<br>(m/s)       | 前 進     | 低 速               | 0~0.78            |  |
|                  |                        |         | 標 準               | 0~1.44            |  |
|                  |                        |         | 走 行               | 0~2.70            |  |
|                  |                        | 後 進     | 低 速               | 0~0.78            |  |
|                  |                        |         | 標 準               | 0~1.44            |  |
| 走 行              |                        |         | 0~2.70            |                   |  |
| 掘 取 部            | 適 応 条 間 ( mm )         |         | 170以上             | 280~300           |  |
|                  | 掘 取 条 数                |         | 1                 | 2                 |  |
|                  | 掘 起 方 式                |         | 固定式サブソイラ          |                   |  |
|                  | 抜 取 方 式                |         | ベルト抜取り            |                   |  |
|                  | 茎 葉 カ ッ ト 方 式          |         | 駆動式回転刃            |                   |  |
| 荷 受 部            | 適応コンテナ(最大積載量)          |         | フレコンバック(400kg)    |                   |  |
|                  | 昇 降 駆 動 装 置            |         | 油圧シリンダ            |                   |  |
|                  | クレーン最大荷重( kg )         |         | 400               |                   |  |
| 作 業 能 率 (時間/10a) |                        | 2.0~4.0 | 1.3~2.6           |                   |  |
| 安 全 鑑 定 番 号      |                        | 申請予定    |                   | —                 |  |