

主要装備一覧表

		型式装備										その他				
		快適装備					車体制御			排出				キャビン		
		刈高さ自動制御 (接地センサー式+ポジコン)	畦際制御	オートリフト	IQアークセル	IQ脱穀制御 (作業速度・揺動棚穀物層厚連動 エンジン回転制御)	リモコンナローガイド	車体水平制御 (左右)	車体傾斜・上下スイッチ・ 傾斜設定ダイヤル	湿田制御 (後進時上昇・P型は上昇・後傾)	ブームオーガ	スイング&ブーム	キャビン(エアコン・オーディオ)	12V電源取出し	LW(ロングハイラゲ)クローラ	マルチカッター
		※	※	※	※			※								
				A		R	P	R・P	Z	ZA	C		標準			
HFR5075	G-ZCAPLW			○			○	○	○	○	○		○	○	○	○
	G-ZAPLW			○			○	○	○	○			○	○	○	○
	G-ZARLW			○		○		○	○	○			○	○	○	○
	G-ZRLW					○		○	○				○	○	○	○
	G-RLW					○		○	○				○	○	○	○
HFR475	G-ZCAPLW			○			○	○	○	○	○		○	○	○	OPT
	G-ZAPLW			○			○	○	○	○			○	○	○	OPT

※自動化装置

標準装備一覧

エンジン関係	走行関係	外装・操作席関係	刈取関係	脱穀関係	排出関係	安全装置	センサ関係
水冷4気筒ディーゼルエンジン コモンレール・ インタークーラターボ	逆転ツイン冷却ファン 新操舵走行装置(-i-Tach.) 旋回力アップスイッチ 油圧サーボ付きHST	イコライザ マルチリフレクタライト マルチアイ(液晶パネル) マルチパワステレバー 燃料置き台	防塵カバー(前部) ※ 扱ぎ深さ制御 揺ぎ込みペダル 刈取車速同調・引起し(3段) ※ フィードチェンシンクロ ※ ピタトマル(刈取・フィード チェン自動停止) ※ ツインエイトスレッシュャー	脱穀負荷モニター (揺動棚層厚表示) ステンレス製クリンプ受網 刺ざり粒回収室	脱穀制御(揺動棚層厚連動 ウインド・シープ制御) ※ オーガ旋回制御(張出・収納) ※ 左側方・右前方排出 排出パワークラッチ リモコンオーガ(有線)	緊急エンジン停止 (手扱ぎ時以外も作動) (手扱ぎモード・即時停止) 手ごぎ安全装置 燃料給油ブザー	刈取部合流詰まりセンサ 排フラ詰まりセンサ オーガ粉詰まりセンサ

※自動化装置