

■主要諸元一覧

名称		キセキコンバイン「フロンティア」														
販売型式名		HFC325G					HFC331G				HFC435G					
区分		ZKWC	ZKHC	ZKRHC	ZATWC	ZATHWC	ZATRHWC	ZKHWC [ZKHWB]	ZKRHC [ZKRHWB]	ZATHWC [ZATHWB]	ZATRHWC [ZATRHWB]	ZKHWC [ZKHWB]	ZKRHC [ZKRHWB]	ZATHWC [ZATHWB]	ZATRHWC [ZATRHWB]	
		寸法	全長 (mm)	3,295					3,325				3,325			
	全幅 (mm)	1,690					1,685				1,685					
	全高 (mm)	1,990														
機体質量 (重量) (kg)		1,460	1,480	1,550	1,500	1,520	1,590	1,520 [1,525]	1,590 [1,595]	1,560 [1,565]	1,630 [1,635]	1,550 [1,555]	1,620 [1,625]	1,590 [1,595]	1,660 [1,665]	
エンジン	型式名	E3CD-UA							N3LDI-T							
	種類	水冷4サイクル3気筒立型ディーゼル							水冷4サイクル3気筒立型ディーゼーターボ(コモンレール・DOC)							
	総排気量 (L(cc))	1,498 [1,498]							1,662 [1,662]							
	出力 (kW[PS]) / rpm	18.4 [25.0] / 2,800							23.2 [31.6] / 2,600							
	使用燃料	ディーゼル軽油*														
	燃料タンク容量 (L)	27							33							
走行部	始動方式	セルモータ式														
	クローラ	幅×接地長 (mm)	W型:330×1,215 HW型:400×1,215													
		中心距離 (mm)	W型:915 HW型:895													
	接地圧 (kPa[kgf/cm ²])	17.9[0.182]	14.9[0.152]	15.6[0.159]	18.4[0.187]	15.3[0.156]	16.0[0.164]	15.3[0.156] [15.4[0.157]]	16.0[0.163] [16.1[0.164]]	15.7[0.160] [15.8[0.161]]	16.5[0.168]	15.6[0.159] [15.7[0.160]]	16.4[0.167]	16.0[0.163] [16.1[0.164]]	16.8[0.171]	
	最低地上高 (mm)	220 R型:220~300														
	変速段数 (段)	主変速:前後進無段 副変速:前後進3														
変速方式	油圧モータ式(HST)															
刈取部	走行速度 前進 (m/s)	0~0.61、0~1.00、0~1.77					0~0.80、0~1.31、0~2.15				0~0.68、0~1.11、0~2.15					
	*エンジン定格回転時 後進 (m/s)	0~0.55、0~0.90、0~1.47					0~0.73、0~1.19、0~1.80				0~0.61、0~1.01、0~1.80					
刈取部	条数/デバイダ先端間隔 (条[mm])	3 [1,060~1,160]							4 [1,375~1,435]							
	刃幅 (mm)	1,091														
	変速段数 (段)	副変速2段車速同調														
	刈高さ範囲 (mm)	50~150							40~150							
脱穀選別部	脱穀部名称	電動式(自動・手動併用) ツインエイトスレッシャ														
	脱穀方式	下扱ぎ複脚輪流式														
	こぎ胴	径×幅 (mm)	420×585													
		回転速度 (rpm)	589													
	こぎ室(2番)	径×幅 (mm)	60×380													
		回転速度 (rpm)	1,785													
	排塵処理胴	径×幅 (mm)	120×555													
		回転速度 (rpm)	1,785													
	刺さり粒回収室の幅 (mm)	80														
	選別方式	揺動・圧風・吸引														
揺動板の幅×長さ (mm)	500×990															
穀粒処理部	穀粒処理方式	ストレートグレンタンク式														
	タンク容量 (L)	720														
	オーガ方式	伸縮式(スームオーガ)														
オーガ長 (mm)	2,900~3,700															
排ワラ処理装置		ディスク形カッタ [B型:マルチカッタ]														
諸装備	警報装置	エンジンオイル、バッテリーチャージ、水温、グレンタンク満量、排ワラ詰まり HFC331・435:エンジン警告														
	自動化装置	別表の主要装備一覧を参照ください。														
	安全装置	バックパー、エンジン始動セーフティスイッチ、刈取下げロック、排ワラ詰まり自動停止、緊急エンジン停止 HFC331・435:手こぎ安全装置、フィードチェン緊急停止、手こぎ緊急停止こぎ胴カバーオープン														
	オープン装置	別表の主要装備一覧を参照ください。														
諸装備	別表の主要装備一覧を参照ください。															
適応作物全長 (mm)	550~1,300															
倒伏適応性 (度)	追い刈り85度以下、向い刈り70度以下															
作業能率(計算値) (分/10a)	22~71					16~70				15~57						
型式検査合格番号		-														
型式名	キセキ H080G							キセキ H097G				キセキ H098G				
安全鑑定番号	35154											受験予定				
型式認定番号	-	農 3424	-	農 3424											受験予定	
運転免許	小型特殊免許															

※ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。