

主要諸元

名称		#セキコンバイン「フロンティアファイター」											
販売型式名		HFR339G					HFR442G						
区分		VDW	ZVDW	ZVRLW	ZARLW	ZSATRLW	VDW	ZVDW	ZVRLW	ZARLW	ZSATRLW	GTARLW	
寸法	全長 (mm)	3,960					3,970						
	全幅 (mm)	1,870					1,870						
	全高 (mm)						2,120			2,155		2,120	
機体質量(重量) (kg)		2,215	2,255	2,335	2,345	2,385	2,265	2,305	2,415	2,425	2,465	2,385	
エンジン	型式名		E3FH										
	種類		水冷4サイクル3気筒 立形ディーゼルトーボ (コモンレール・DOC・DPF付)										
	総排気量 (L(cc))		1,826 (1,826)										
	出力*1 (kW (PS) /rpm)		29.0 (39.4) /2,600					31.0 (42.1) /2,600					
	使用燃料		ディーゼル軽油*2										
	燃料タンク容量 (L)		44										
	始動方式		セルモータ式										
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	450×1,345		450×1,500			450×1,345		450×1,500			
		中心距離 (mm)	930					960		930			
		接地圧 (kPa (kgf/cm ²))	18.0 (0.183)	18.3 (0.186)	17.0 (0.173)	17.0 (0.174)	17.3 (0.177)	18.4 (0.187)	18.7 (0.190)	17.6 (0.179)	17.6 (0.180)	17.9 (0.183)	17.3 (0.177)
	最低地上高 (mm)	170		170~250			170		170~250				
	変速段数 (段)		主変速:前後進無段 副変速:3段										
	変速方式		油圧モータ (HST) 式										
	走行速度 (エンジン定格回転時)	低速 (m/s)	0~0.79					0~0.73					
中速 (m/s)		0~1.30					0~1.20						
高速 (m/s)		0~2.61					0~2.41						
刈取部	条数/デバイド先端間隔 (条/(mm))		3 (1,150~1,200)					4 (1,400~1,475)					
	刃幅 (mm)		1,120					1,441					
	変速段数 (段)		副変速2段 引き起し2段 車速同調			副変速2段 引き起し3段 車速同調							
	刈高さ範囲 (mm)		35~150										
こぎ深さ調節方式		電動式 (自動・手動併用)											
脱穀選別部	脱穀部名称		ツインエイトスレッシャ										
	脱穀方式		下こぎ複胴軸流式										
	こぎ胴	径×幅 (mm)	446×650										
		回転速度 (rpm)	544.3									419.9	
	こぎ室(2番)処理胴	径×幅 (mm)	60×555										
		回転速度 (rpm)	1,707.5									1,455.7	
	排塵処理胴	径×幅 (mm)	120×715										
回転速度 (rpm)		1,707.5									1,455.7		
選別方式		揺動、圧風、吸引											
揺動棚の幅×長さ (mm)		580×1,220											
穀粒処理部	穀粒処理方式		ストレートグレンタンク式										
	タンク容量 (L)		900					1,050					
	オーガ方式		固定式	伸縮式	伸縮式+スイング		固定式	伸縮式	伸縮式+スイング		固定式		
	オーガ長 (mm)		3,200	3,200~4,200			3,200	3,200~4,200			3,200		
排ワラ処理装置		マルチカッタ											
拡散装置		-											
諸装備	警報装置		自動装置異常、エンジンオイル、エンジン過負荷、エンジンセンサ、バッテリーチャージ、水温、グレンタンク満量、脱穀クラッチ、排ワラ・オーガ詰まり、燃料タンクお知らせブザー										
	自動化装置		別表の装備表を参照ください。										
	安全装置		手こぎモードフィードチェン減速、エンジン・フィードチェン緊急停止 (手こぎ時、こぎ胴カバー連動オープン)、エンジン自動停止 (排ワラ・オーガ詰まり)、エンジン始動セーフティスイッチ (脱穀、排出、駐車ブレーキ)、刈取下げロック										
	オープン装置*3		刈取、こぎ胴カバー、フィードチェン、カッタ、グレンタンク、ラジエータカバー、各オープン										
諸装置		別表の装備表を参照ください。											
適応作物全長 (mm)		550~1,300											
倒伏適応性 (度)		追い刈85度以下、向い刈70度以下											
作業能率 (計算値) (分/10a)		16~69					14~54						
型式名		#セキ H184G					#セキ H183G						
安全性検査番号		申請予定											
型式認定番号		申請予定											
運転免許		大型特殊自動車免許											

※1 出力は定格点出力を示す。 ※2 ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ※3 刈取オープンはHFR442のみ
 ○この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。○商品は写真と異なることがあります。○保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。