

主要諸元

名 称			Hセキコンバイン「フロンティアファイター」											
販売型式名			HFR454G					HFR466G						
区 分			LW	ZRLW	ZARLW	ZAPLW	ZCAPLW	RLW	ZRLW	ZARLW	ZAPLW	ZCAPLW		
寸 法	全 長	(mm)	4,300					4,300						
	全 幅	(mm)	2,010				2,030	2,010				2,030		
	全 高	(mm)	2,160	2,260			2,570	2,160	2,260			2,570		
機体質量 (重量)			(kg)	2,650	2,785	2,825	2,895	3,215	2,740	2,795	2,835	2,905	3,225	
エ ン ジ ン	型 色 名		E4FH											
	種 類		水冷4サイクル4気筒、立形ディーゼル、インタークーラーターボ (コモンレール・DOC・DPF付)											
	総排気量		(L {cc})	2.434 {2,434}										
	出 力		(kW {Ps} /rpm)	40 {54.4} /2,600					49 {66.6} /2,600					
	使用燃料		ディーゼル軽油*											
	燃料タンク容量		(L)	55										
	始動方式		セルモータ式											
走 行 部	クローラ	幅×接地長	450×1,515											
		中心距離	1,050											
		接地圧 (kPa {kgf/cm ² })	19.1 {0.194}	20.0 {0.204}	20.3 {0.207}	20.8 {0.212}	23.1 {0.236}	19.7 {0.201}	20.1 {0.201}	20.4 {0.208}	20.9 {0.213}	23.2 {0.237}		
	最低地上高		(mm)	150	150～250									
	変速段数		(段)	主変速：前後進無段 副変速：3段										
	変速方式		油圧モータ (HST) 式											
	走行速度 (エンジン 定格回転時)	低 速	(m/s)	0～0.84					0～0.92					
		中 速	(m/s)	0～1.50					0～1.65					
		高 速	(m/s)	0～2.45					0～2.69					
刈 取 部	条数/デバイダ先端間隔 (条/ {mm})		4 {1,400～1,475}											
	刃 幅		1,440											
	変速段数		副変速2段車速同調 引き起し3段											
	刈高さ範囲		40～150											
	こぎ深さ調節方式		電動式 (自動・手動併用)											
脱 穀 選 別 部	脱穀部名称		ツインエイトスレッシャー											
	脱穀方式		下こぎ複胴軸流式											
	こぎ胴	径×幅	446×800											
		回転速度	551.8											
	こぎ室 (2番) 処理胴	径×幅	60×625											
		回転速度	1,426											
	排塵処理胴	径×幅	120×715											
		回転速度	1,426											
	選別方式		揺動、圧風、吸引											
揺動棚の幅×長さ		(mm)	580×1,330											
穀 粒 処 理 部	穀粒処理方式		グレンタンク式											
	タンク容量		(L)	1,050					1,200					
	オーガ方式		固定式	伸縮式	伸縮式+スイング			固定式	伸縮式	伸縮式+スイング				
	オーガ長		(mm)	3,700	3,700～4,700				3,700	3,700～4,700				
排ワラ処理装置			マルチカッタ											
拡散装置			OPT											
諸 装 備	警報装置		自動装置異常、エンジンオイル、エンジン過負荷、エンジンセンサ、バッテリーチャージ、水温、グレンタンク満量、脱穀負荷モニタ (揺動棚層厚負荷表示)、刈取詰まり (根元合流部、引継部)・排ワラ・オーガ詰まり、燃料給油プザー											
	自動化装置		別表の装備表を参照ください											
	安全装置		手こぎモードフィードチェン変速、手こぎ緊急停止時手こぎ胴カバーオープン、エンジン自動停止 (刈取部・排ワラ詰まり)、エンジン緊急停止スイッチ、エンジン始動セーフティスイッチ (脱穀、排出、駐車ブレーキ)、排出クラッチ切 (オーガつまり)、刈取下げロック											
	オープン装置		刈取、こぎ胴カバー、フィードチェン、カッタ、グレンタンク、ラジエータカバー、各オープン											
	諸装置		別表の装備表を参照ください											
適応作物全長			(mm)	550～1,300										
倒伏適応性			(度)	追い刈85度以下、向い刈70度以下										
作業能率 (計算値)			(分/10a)	11～54					10～54					
型式名			HセキH110G					HセキH109G						
安全性検査番号			申請予定											
型式認定番号			申請予定											
運転免許			大型特殊自動車免許											

※ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。 ※出力は定格点の出力を示します。

●カタログ内写真は、HFR466GZCAPLW型のものです。型式によって、装備は異なります。

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

●商品は写真と異なることがあります。

●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。