

主要諸元

名称		中セキ回転選別粉すり機(パールメイト)						
販売型式名		MXP253	MXP303	MXP353		MXP403	MXP503	
区分		A2	A2	X	DX	X	X	
機体寸法	長さ	D(mm)	2,110	2,210	2,460		2,810	3,060
		E(mm)	1,680	1,780	2,050		2,390	2,640
	全幅	F(mm)	620		650	780	900	
		A(mm)	1,040		1,055	1,070	1,140	
	高さ	B(mm)	1,310		1,470	1,760	1,790	
		C(mm)	960		975	1,160		
重量 (kg)		173	175	200	217	333	353	
選別筒 (mm)		φ450×700	φ450×800	φ450×1050		φ550×1300	φ550×1550	
ロール径×幅 (mm)		主軸側	200×63.5		200×76.2	200×101.6	200×127	
		副軸側	170×63.5		170×76.2	170×101.6	170×127	
主要動力 (kW)		1.5		1.9	2.2	3.7		
唐箕		吸引風力選別						
排塵距離 (高さ×距離m)		2×8 (ビニールホース) または2×12 (エスロンパイプ)				2×15(エスロンパイプ)		
吸引回転調節		レバーワンタッチ						
能率 (俵/時)		4~10	6~13	8~18		16~25	20~30	
安全鑑定番号		申請中						
型式名		—						

●能率は粉すり機仕上米出口での数値を示します。●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。※保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受け取り下さい。

●肩米が10%以上、枝梗付着粒が多い場合、含水率が15%以上の場合は、上記の数値を下まわる場合があります。