

型式		FSV						
		7B	14B	21B	28B	35B	40B	
玄米収納量(30kg)		7袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋	
野菜箱		4個	8個	12個	16個	20個	20個	
有効内容積	(L)	506	797	1,401	1,635	2,070	2,288	
製品質量	(kg)	81	97	136	164	196	235	
内寸法	幅	(mm)	648	798	1,398	1,698	1,694	1,694
	奥行	(mm)	500	650	650	650	800	800
	高さ	(mm)	1,428	1,428	1,428	1,428	1,429	1,589
庫内設定温度		(°C)	2~20					
定格消費電力 50Hz /60Hz	電動機	(W)	180/195	184/199	207/217	270/285	280/285	280/285
	電熱装置(本体)	(W)	29	27	55	50	57	50
	電熱装置(センター)	(W)	—	—	19	19	19	17
温度制御			マイコン制御					
排水方式			ドレンレス(ドレンホース同梱)					
冷媒			R134a					
庫内用棚			標準装備(1段)					
鍵			標準装備					
キャスター			標準装備(庫内調整レベリングスクリュー付)					
電源			単相100V					
使用環境条件		(°C)	5~35					
電源コード長さ			4m					

## ■主要諸元

型式		FSV14DX	FSV21DX	FSV28DX
外形寸法	幅 (mm)	900	1,500	1,800
	奥行 (mm)	800		
	高さ (mm)	1,900		
内形寸法	幅 (mm)	798	1,398	1,698
	奥行 (mm)	650		
	高さ (mm)	1,428		
定格内容積 (L)		797	1,401	1,635
製品質量 (kg)		105	151	179
外装材質	本体	ステンレス鋼板 (天井面・底面・背面はガルバリウム鋼板)		
	扉	ステンレス鋼板 (クリアツヤナシ塗装付き)		
	前パネル	ステンレス鋼板 (クリアツヤナシ塗装付き)		
内装材質		ステンレス鋼板		
電源 (V-φ-Hz)		100・1・50/60		
電源コード (m)		2.5		
霜取り方式		デフロストヒータ方式		
庫内温度 (℃)		-5~15		
排水方式		ドレンレス		
玄米収容量		14袋	21袋	28袋
野菜箱		8箱	12箱	16箱
付属品	タナ	1枚		
	カギ	標準装備		