

## ■ 中セキパンジーP(KP10)の主要諸元

名 称		中セキ 管理機「パンジーP」				
販 売 型 式 名		KP10				
区 分		FD3	FDW3			
機 体 寸 法	全 長 ( mm )	1,730				
	全 幅 ( mm )	670				
	全 高 ( mm )	1,110	1,120			
機 体 質 量 ( 重 量 ) ( kg )		112	116			
エ ン ジ ン	型 式 名	FJ300G				
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン				
	総 排 気 量 ( L {cc} )	0.309{309}				
	定 格 出 力 / 回 転 速 度 ( KW {PS} / rpm )	定格 5.3{7.2} / 1,550 (最大 6.5{8.8})				
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃 料 タ ン ク 容 量 ( L )	4.0				
	始 動 方 式	リコイルスタータ式				
エ ア ク リ ー ナ		オイルバス				
走 行 部	車 輪 ( タ イ ヤ )		4.00-9	19×7.50-8		
	輪 距 ( mm )		275~560	275~560		
	主 ク ラ ッ チ 形 式		ベルトテンション			
	操 向 方 式		ボールクラッチ			
	ハ ン ド ル ( 正 )	走 行 変 速 段 数 ( 段 )		前進6・後進1		
		走 行 速 度 ( エ ン ジ ン 定 格 回 転 速 度 時 )	前 進	1 速 ( km/h )	0.7	0.7
				2 速 ( km/h )	1.1	1.2
				3 速 ( km/h )	1.6	1.7
			後 進	4 速 ( km/h )	2.6	2.7
				5 速 ( km/h )	4.1	4.3
				6 速 ( km/h )	5.9	6.1
		後 進	1 速 ( km/h )	0.8	0.8	
			2 速 ( km/h )	— ※	— ※	
	走 行 変 速 段 数 ( 段 )		前進2・後進3			
	ハ ン ド ル ( 逆 )	走 行 速 度 ( エ ン ジ ン 定 格 回 転 速 度 時 )	前 進	1 速 ( km/h )	0.8	0.8
2 速 ( km/h )				3.0	3.1	
1 速 ( km/h )				0.7	0.7	
後 進			2 速 ( km/h )	1.1	1.2	
			3 速 ( km/h )	1.6	1.7	
			4 速 ( km/h )	— ※	— ※	
後 進		5 速 ( km/h )	— ※	— ※		
		6 速 ( km/h )	— ※	— ※		
		車 軸 の 形 状 ・ 寸 法 ( mm )		六角軸対辺26.2、長さ66		
車 軸 チ ュ ー ブ ( mm )		外丸内六角(Φ39.4対辺26.4)長さ209				
P T O 回 転 速 度 ( rpm )		726				
安 全 鑑 定 適 合 番 号		—				
型 式 名		中セキ K050				

※安全のため高速後進ストッププレートにより使用できません。

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。

●保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受け取り下さい。