

## ■ 中セキ耕うん機の主要諸元

名 称	中セキ耕うん機 KVRシリーズ		
販 売 型 式 名	KVR750		
区 分	HX		
機 体 寸 法	全 長 ( mm )	1690	
	全 幅 ( mm )	695	
	全 高 ( mm )	1140	
機 体 質 量 ( 重 量 ) ( kg )	159		
エ ン ジ ン	型 式 名	FJ220G	
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン	
	総 排 気 量 ( L{cc} )	0.220{220}	
	出 力 / 回 転 速 度 ( kW{PS}/rpm )	定格 3.9{5.3}/1800 (最大 5.2{7.1})	
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃 料 タ ン ク 容 量 ( L )	4	
	始 動 方 式	リコイル式	
	エ ア ク リ ー ナ	オイルバス	
走 行 部	車 輪	4.00—9	
	輪 距 ( mm )	510～555	
	主クラッチ形式	ベルトテンション(緊急停止レバー付)	
	操向クラッチ形式	サイドクラッチ	
	ブレーキ形式	内拵式(駐車用)	
	走 行 変 速 段 数 ( 段 )	前進4・後進2	
	走 行 速 度 (エンジン定格回転速度時)	前 進 (km/h)	0.7～5.1
		後 進 (km/h)	0.6～0.9
	車軸の形状・寸法 ( mm )	丸軸30、長さ230	
ハンドル調節	上下3段(手元ワンタッチ)		
ロ ー タ リ	駆 動 方 式	センタードライブ(残耕処理付)	
	変 速 段 数 ( 段 )	一軸正逆転2段	
	耕 幅 ( mm )	600	
	耕うん軸回転速度 ( rpm )	荒203、細290	
安 全 鑑 定 番 号	—		
型 式 名	中セキ K049		

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。

\*保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。