

粉碎ロータリ

MRA16

残渣物の粉碎・すき込みに!



砕土性・粉碎性の向上

耕うん爪52本

すき込み性、反転性に定評のある新反転爪を採用しました。さらに純正ロータリの36本爪に対し、16本増の52本爪としました。

さらに新爪配列により、爪軸1回転で同一箇所を2度耕うんするのでさらに砕土性・粉碎性を向上しています。

残渣物を碎断し(または傷をつけ)てすき込むことで、腐敗を促進させます。

整地するとともに地力の増進が期待できます。



爪軸高回転作業

増速ギヤーを採用しました。爪軸の回転数を上げ、砕土性・粉碎性をさらに向上しています。

回動カバー

カバーを回動させ、作業に応じて常にリヤカバーの設定を一定に調整できるので、安定した耕深制御ができ、きれいに仕上がります。



クリーンバー標準装備

爪軸への草の巻き付きを低減するクリーンバーを標準装備しています。

◆主要諸元

商品名	粉碎ロータリ	
型式名	MRA16-V	
適応トラクタ	NTA253~343 NT253~343	
駆動方式	サイドドライブ	
機体寸法	全長(mm)	855
	全幅(mm)	1770
	全高(mm)	1050
重量	(kg)	290
標準耕幅	(cm)	160
標準耕深	(cm)	~18
耕うん爪	回転径(cm)	49
	取付方法	ホルダタイプ
	本数(本)	52

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。

+ 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい一日

 大切にしたい日本の味.....お米。

ISEKI

井関農機株式会社

 〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

<http://www.iseki.co.jp>

 7085-200-1535-0

 2016年9月作成-〇〇

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

ISEKIが
 日本農業を
 応援します!

ISEKI
 マスコットキャラクター
 さなえ



担当者