■型式一覧

設定型式		車体			井関3気筒エンジン		2WD／4WD切替	タイヤ		走行・操作系																						安心・親切装備							フレーム		油圧リンク	
		標準タイプ	セミクローラタイプ	狭幅トレッド	1.5 L	1.1 L		フロントタイヤ	リヤタイヤ	HST F30 R30	メカ F12 R12	クリープ	パワーリニアシフト	シンクロリニアシフト	パワステ	チルトステアリング	逆転PTO	前輪増速	電子油圧	自動水平	フィンガップレバー	バックアップ	オートリフト	オートブレーキ（可変）	オートブレーキ（固定）	アップストップPTO	旋回時減速	オーバーフェンダ	直進アシスト	燃料置き台	満タンブザー	燃料残量警告灯	低速車マーク	工具箱	カップホルダ	片ブレーキ防止	キャビン	ロプス	3Pリンク	2Pリンク
			C	05	1.5 L	1.1 L				G			G						Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q, S	Q	S	Q	G	25 /C	Z								CY			
RTS25	ZGQ	○			○		電気	7 -16	11.2 -24	○		G	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	
	ZQ05			○	○		電気	7 -14	9.5 -24		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	○	○	○	○		○	○		○	○	
RTS20	ZQ	○				○	電気	6.00 -12	9.5 -20		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	○	○	○	○		○	○		○	○	