

■ TA-C1130の主要諸元

名称		キセキフルクローラトラクタ「TA-C」		
販売型式名		TA-C1130		
区分		CYUQP		
駆動方式		ゴムクローラ		
機体寸法	全長	(mm)	4,200	
	全幅	(mm)	2,050	
	全高	(mm)	2,675	
	最低地上高	(mm)	385	
機体質量(重量)		(kg)	4,540	
エンジン	型式名		4TNV94FTH	
	種類		水冷4サイクル4気筒ディーゼル	
	総排気量		(L(cc))	3,053{3,053}
	出力/回転速度		(kW[PS]/rpm)	83.1{113}/2,500
	使用燃料		ディーゼル軽油(イ)※	
	燃料タンク容量		(L)	160
	尿素水タンク容量		(L)	17.5
走行部	クローラ部	接地長×幅	(mm)	2,275 × 550
		中心距離	(mm)	1,500
		接地圧	(kPa[kgf/cm ²])	17.7{0.180}
	ブレーキ形式		湿式ディスク(油圧式)	
	かじり方式		丸ハンドル	
	変速方式		HMT(FDS)	
	変速段数		(段)	無段(副+2+クリーブ)
	走行速度 (エンジン定格回転時)	前進	(km/h)	0.16 ~ 18.0
		後進	(km/h)	0.16 ~ 14.0
	最小旋回半径		(m)	—
PTO	クラッチ形式		湿式多板	
	PTO回転速度/エンジン回転速度		(rpm)	正転 546・754・1,046 逆転 765 /2,500
	軸径		(mm)	JIS35(6スプライン)
けん引装置		スイングドロバ(オプション)		
作業機 昇降装置	制御方式		ポジションドラフトコントロール・水平	
	装着方式		3点リンクJIS II型	
	最大揚力		(N[kgf])	40,500{4,100}
安全キャブ	型式名		—	
	型式検査合格番号		—	
	種類		安全キャブ	
安全鑑定番号		—		
型式名		—		
小型特殊型式認定番号または新型自動車番号		—		
運転免許		大型特殊免許		

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。

●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

※ディーゼル軽油(イ)とは、バイオディーゼル燃料を混合しない燃料です。ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。