

■TA-C1380の主要諸元

名称		#セキフルクローラトラクタ[TA-C]		
販売型式名		TA-C1380		
区分		M	V	
駆動方式		ゴムクローラ		
機体寸法	全長 ( mm )	4,430		
	全幅 ( mm )	2,100		
	全高 ( mm )	2,650		
	最低地上高 ( mm )	425		
機体質量 ( 重量 ) ( kg )		5,670	5,650	
エンジン	型式名	CAT C4.4 ACERT(Tier4final)		
	種類	水冷4サイクル4気筒ディーゼル		
	総排気量 ( L[cc] )	4,398[4,398]		
	出力 / 回転速度 ( kW[PS]/rpm )	102.1[138.8]/2,200		
	使用燃料	ディーゼル軽油(イ)※		
	燃料タンク容量 ( L )	180		
	尿素水タンク容量 ( L )	19		
	バッテリー ( V・Ah )	135D31×2 12・80×2		
走行部	クローラ部	接地長×幅 ( mm )	2,390×550	
		中心距離 ( mm )	1,550	
		接地圧 ( kPa[kgf/cm <sup>2</sup> ] )	21.1[0.215]   21.0[0.214]	
	ブレーキ形式	湿式ディスク		
	かじ取り方式	丸ハンドル	2本レバー	
	変速方式	HST(2ポンプ、2モーター)		
	変速段数 ( 段 )	無段階(副変速2段)		
	走行速度 ( エンジン定格回転時 )	低速 ( km/h )	0~10.0	
		高速 ( km/h )	0~17.4	
	最小旋回半径 ( m )	2.5		
PTO	クラッチ形式	独立型湿式多板		
	PTO回転速度 / エンジン回転速度 ( rpm )	615・872・1144/2,200		
	軸径 ( mm )	JIS35		
けん引装置		スイングドローバッチ(OPT)		
作業機昇降装置	制御方式	ポジション・ドラフトコントロール・水平		
	装着方式	3点リンクJIS II型		
	最大揚力 ( N[kgf] )	47,100(4,800)		
安全キャブ	型式名	-		
	型式検査合格番号	-		
	種類	安全キャブ		
安全鑑定番号		-		
型式名		-		
小型特殊型式認定番号または新型自動車番号		-		
運転免許		大型特殊免許		

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。

●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

※ディーゼル軽油(イ)とは、バイオディーゼル燃料を混合しない燃料です。ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。