

■ 主要諸元

名 称		サセキ歩行田植機「さなえ」								
販 売 型 式 名		PC25S		PC25D		PC45D		PC65S		
区 分		70	80	70	80	703	803	703		
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1,850				2,140		2,240		
	全 幅 (mm)	860				1,500		2,100		
	全 高 (mm)	790				870		1,100		
機 体 質 量 (重量) (kg)		79				142		187		
エ ン ジ ン	型 式 名	FJ100G				FJ180G				
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン								
	総 排 気 量 (L(cc))	0.099[99]				0.179[179]				
	出 力 / 回 転 速 度 (kW[PS]/rpm)	1.5[2.1]/1,700				3.3[4.5]/1800				
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン								
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	1.8				3.2				
走 行 部	始 動 方 式	手元リコイル式								
	車 輪 上 下 調 整	油圧式自動上下左右調節								
	車 輪	種 類 (mm)	ゴムラグ車輪							
		外 径 (mm)	600				660			
変 速 段 数 (段)	前進2(植付1)・後進1									
植 付 部	植 付 方 式	クランク式強制植付け								
	植 付 条 数 (条)	2				4		6		
	植 付 条 間 (cm)	30								
	植 付 株 間 (cm)	22・18・16	18・16・14	22・18・16	18・16・14	22・18・16	18・16・14	22・18・16		
	植 付 株 数 (株/3.3m)	50・60・70	60・70・80	50・60・70	60・70・80	50・60・70	60・70・80	50・60・70		
	植 付 深 さ (cm)	1.9~3.7(6段)				0.4~4(7段)				
1株本数調整量	横 送 り 量 (mm/株)	11.7(24回取り)				11.7(24回取り), 14(20回取り), 15.6回(18回取り)				
	縦 か き 取 り 量 (mm/株)	8~19(ワンタッチレバー)								
苗 の 条 件	苗 の 種 類	マット苗								
	葉 令 (葉)	2~4								
	草 丈 (cm)	10~20								
予 備 苗 搭 載 数 (箱)	1				4		6			
主 な 装 置		振り子センサー(PC25S・D、45D、65S)、フィンガーグラッチ・さなえターン(PC25D、45D)、 駐車ブレーキ(PC45・65型)、セーフティスイッチ、さなえマチック								
作 業 速 度 (m/s)	0.3~0.66				0.3~0.73					
作 業 能 率 (分/10a)	53				29		21			
型 式 検 査 合 格 番 号	-				-		-			
安 全 鑑 定 番 号	22004/10				39024		39023			
形 式 名	サセキ P0112				サセキ P0684		サセキ P0676			

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●商品は写真と異なる場合があります。
●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。