

■ TJW1153・1233・1303主要諸元

名称		キセキトラクタ [T.JAPAN]			
販売型式名		TJW1153	TJW1233	TJW1303C	
区分		X33R	XSCLP33B	XSLP6B	
駆動方式		4輪駆動			
機体寸法	全長 (mm)	4,285		4,295	
	全幅 (mm)	2,100		2,165	
	全高 (mm)	2,750		2,775	
	最低地上高 (mm)	395	450	475	
機体質量 (重量) (kg)		4,600		5,470	
エンジン	型式名		TCD4.1		
	種類		水冷 4 サイクル 4 気筒立型ディーゼル		
	総排気量 (L/cc)		4.1(4,100)		
	定格出力 / 回転速度 (kW/PS)/rpm		84.6(115)/2,100	90.5(123)/2,100	96.5(130)/2,100
	最大出力 / 回転速度 (kW/PS)/rpm		90.9(123.6)/1,900	96.0(130.5)/1,900	98.0(133)/1,900
	使用燃料		ディーゼル軽油 (イ) ※		
	燃料タンク容量 (L)		190		
	尿素水タンク容量 (L)		20		
走行部	タイヤ・クローラ	前輪	420/65R24		440/65R24
		後輪	540/65R38		450×40×127WN
	軸距 (mm)		2,525		
	軸距 (mm)		1,560		
	軸距 (mm)		1,560		
	クラッチ形式		電子油圧式湿式多板		
	ブレーキ形式		湿式ディスク機械式		
	かじ取方式		全油圧式パワーステアリング		
	変速方式 (段)		前進 32 段・後進 32 段		
	走行速度 (km/h)		0.19 ~ 33.3		0.17 ~ 30.0
PTO	クラッチ形式	前進	0.19 ~ 33.3		
		後進	0.17 ~ 29.4		
軸径 (mm)		湿式多板油圧式			
けん引装置		JIS35			
作業機昇降装置		スイングドローバ (ドロップ) ※ TR/TRB はストレートドローバ			
制御方式		ポジション、ローリンクドラフト、ミックスコントロール			
装着方式		3 点リンク JIS2 型			
最大揚力 (N/kgf)		53,940(5,500)			
安全キャブ	型式名	-	-	-	
	型式検査合格番号	-	-	-	
	種類	-	-	-	
安全鑑定番号		-	-	-	
型式名		-	-	-	
小型特殊型式認定番号または新型自動車番号		-	-	-	
運転免許		大型特殊免許			

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●写真と商品は異なる場合があります。●最高速度はエンジン定格回転時の理論車速です。●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取り下さい。

※ディーゼル軽油 (イ) とは、バイオディーゼル燃料を混合しない燃料です。ご使用の際は、環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。