

■BIG-T T7700Sシリーズ 主要諸元一覧【T7714S・T7715S・T7716S・T7718S】

名称		BIG-T 7700Sシリーズ								
販売型式名		T7714S	T7715S	T7716S	T7718S					
区分		D4S60	VF78	VX78	VF78	VX78	DF78	VX78		
駆動方式		4輪駆動								
機体寸法	全長 (mm)	4880	5,220		5,220		5,220	5,220		
	全幅 (mm)	2410	2,455		2,465		2,455	2,455		
	全高 (mm)	2970	3,000		3,030		3,010	3,030		
	最低地上高 (mm)	435	375		375		445	375		
	機体質量 (重量) (kg)	6260	7,640		7,730		7,150	7,870		
型式名		AGCO POWER 66AWF								
種類		水冷4サイクル6気筒直噴ディーゼルトターボインタークーラー								
総排気量 (L[cc])		6,595[6,595]								
エンジン	定格出力 / 回転速度 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	97/2,100[131.8/2,100]	104/2,100[141.9/2,100]		112/2,100[152.1/2,100]		123/2,100[167.3/2,100]			
	最大出力 / 回転速度 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	1,910/2,000[140/2,000]	112/2,000[152.1/2,000]		119/2,000[162.2/2,000]		130/2,000[177.4/2,000]			
	パワーマネージメント標準出力 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	115/2,100[156.4/2,100]	124/2,100[168.6/2,100]		133/2,100[180.8/2,100]		141/2,100[191.7/2,100]			
	パワーマネージメント最大出力 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	122/2,000[165.9/2,000]	132/2,000[179.5/2,000]		139/2,000[189.0/2,000]		148/2,000[201.2/2,000]			
	使用燃料	ディーゼル軽油※								
燃料タンク容量 (L)		310								
Adblueタンク容量 (L)		30								
オルタネーター		120AX2								
走行部	タイヤ	前輪	480/70R28		540/65R28					
		後輪	580/70R38		650/65R38					
	軸距 (mm)		2,875							
	軸距 (mm)	前輪	1,840		1,870		1,855			
		後輪	1,765		1,670		1,755			
	クラッチ形式		湿式多板油圧式							
	ブレーキ形式		湿式ディスク油圧式							
	かじ取り方式		全油圧式							
	変速方式		D4		CVT		D6		CVT	
	変速レバー		TLバー方式		マルチパッド方式		TLバー方式		マルチパッド方式	
変速段数 (段)		前進 32 / 後進 32		無段変速		前進 48 / 後進 48		無段変速		
走行速度 (エンジン定格回転速度)	前進(km/h)	0.14~33.0		0~33.0		0.1~33.0		0~33.0		
	後進(km/h)	0.14~30.0		0~30.0		0.1~30.0		0~30.0		
クラッチ形式		湿式多板油圧式								
回転速度 (min ⁻¹ [rpm])		540/540E/1,000/1,000E								
軸径 (mm)		35(6スプライン)		35(6・21スプライン)		35(6スプライン)		35(6・21スプライン)		
けん引装置		ドローバ		ドローバ・ハイヒッチ		ドローバ		ドローバ・ハイヒッチ		
制御方式		ポジション・ドラフト・ミックスコントロール								
装着方式		JIS II・III								
最大揚力 (CAT III) (N[kgf])		69,627[7,100]		94,144[9,600]		69,627[7,100]		94,144[9,600]		
外部油圧		3速		4速						
型式名		AGCO A4.2		AGCO C1.2		AGCO A4.2		AGCO C1.2		
型式検査合格番号				申請予定						
種類				安全キャブ						
型式検査合格番号				申請予定						
安全鑑定番号				申請予定						
型式名		キセキ YDR-T249F		キセキ YDR-T248F		キセキ YDS-T247F		キセキ YDS-T246F		
小型特殊型式認定番号または新車自動車番号				申請予定						
運転免状		大型特殊								

■BIG-T T7700Sシリーズ 主要諸元一覧【T7719S・T7722S・T7726S】

名称		BIG-T 7700Sシリーズ							
販売型式名		T7719S	T7722S	T7726S					
区分		VF99S	VX99S	VF99S	VX99S	VF99S	VX99S		
駆動方式		4輪駆動							
機体寸法	全長 (mm)	5,400							
	全幅 (mm)	2,750							
	全高 (mm)	3,150							
	最低地上高 (mm)	405							
	機体質量 (重量) (kg)	8,660			8,730				
型式名		AGCO POWER 66AWF			AGCO POWER 74AWF				
種類		水冷4サイクル6気筒直噴ディーゼルトターボインタークーラー							
総排気量 (L[cc])		6,595[6,595]			7,365[7,365]				
エンジン	定格出力 / 回転速度 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	127/2,100[172.4/2,100]		149/2,100[202.8/2,100]		179/2,100[243.3/2,100]			
	最大出力 / 回転速度 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	138/1,950[187.6/1,950]		160/1,950[218.0/1,950]		190/1,950[258.5/1,950]			
	パワーマネージメント標準出力 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	149/2,100[202.6/2,100]		169/2,100[229.8/2,100]		191/2,100[259.7/2,100]			
	パワーマネージメント最大出力 (kw/min ⁻¹ [PS/rpm])	160/1,950[217.5/1,950]		181/1,950[246.1/1,950]		206/1,950[280.1/1,950]			
	使用燃料	ディーゼル軽油※							
燃料タンク容量 (L)		430							
Adblueタンク容量 (L)		40							
オルタネーター		120A×2							
走行部	タイヤ	前輪	VF600/60R30		VF710/60R42				
		後輪	VF710/60R42		VF710/60R42				
	軸距 (mm)		2,975						
	軸距 (mm)	前輪	1,960		1,960		1,980		
		後輪	1,980		1,980		1,980		
	クラッチ形式		-						
	ブレーキ形式		湿式ディスク油圧式						
	かじ取り方式		全油圧式						
	変速方式		CVT						
	変速レバー		TLバー方式		マルチパッド方式		TLバー方式		マルチパッド方式
変速段数 (段)		TLバー方式		マルチパッド方式		TLバー方式		マルチパッド方式	
変速段数 (段)		TLバー方式		マルチパッド方式		TLバー方式		マルチパッド方式	
走行速度 (エンジン定格回転速度)	前進(km/h)	0~33.0		0~33.0		0~33.0		0~33.0	
	後進(km/h)	0~30.0		0~30.0		0~30.0		0~30.0	
クラッチ形式		湿式多板油圧式							
回転速度 (rpm)		540/540E/1,000/1,000E							
軸径 (mm)		35(6スプライン)		35(6・21スプライン)		35(6スプライン)		35(6・21スプライン)	
けん引装置		ドローバ・ハイヒッチ							
制御方式		ポジション・ドラフト・ミックスコントロール							
装着方式		JIS II・III							
最大揚力 (CAT III) (N[kgf])		94,144[9,600]		94,144[9,600]		97,576[9,950]		97,576[9,950]	
外部油圧		4速		5速		4速		5速	
型式名				AGCO AA 2					
型式検査合格番号				申請予定					
種類				安全キャブ					
型式検査合格番号				申請予定					
安全鑑定番号				申請予定					
型式名		キセキ YDS-T245F		キセキ YDS-T244F		キセキ YDS-T243F		キセキ YDS-T243F	
小型特殊型式認定番号または新車自動車番号				申請予定					
運転免状		大型特殊							

●この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●写真と商品は異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取り下さい。
●最高速度はエンジン定格回転時の理論車速です。●タイヤサイズにより緩和申請が必要です。
※ご使用の環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。