■主要諸元

名称			ヰセキトラクタ ジアスNT5シリーズ（ホイル仕様）																																			
販売型式名			NT255		NT335				NT365							NT435			NT465			NT505					NY555					NT605						
区分			SU[CY]	FF	SU[CY]	SU02	SU[CY]A	FF	SU[CY]	SU[CY]02	FF			N	FFN	FF			FF			FF					FF					FF					FFE	
				SU				SU[CY]	LU[CY]		SU[CY]	SU[CY]02	SU[CY]15	SU	SU	SUG[CY]	SUG VCY	SUG CYR	SUG[CY]	SUG VCY	SUG CYR	SUG[CY]	SUG VCY	SUG CYR	SUG CY02W	SUG[CY]04T	SUG[CY]	SUG VCY	SUG CYR	SUG 04T	SUG[CY]15	SUG[CY]	SUG VCY	SUG CYR	SUG[CY]04T	SUG[CY]15	SUGCY	SUG CYR
											LU[CY]																											
駆動方式			四輪駆動																																			
機体寸法	全長	(mm)	3,020		3,100		3,020	3,100	3,100					3,050		3,520																						
	全幅	(mm)	1,395[1,445]		1,455				1,445				1,465	1,455		1,530		1,675	1,575		1,675	1,575	1,575	1,675	1,515	1,575	1,575		1,675	1,575	1,900	1,575		1,675	1,575	1,900	1,575	1,675
	全高	(mm)	2,020		2,020[2,230]	2,000	2,020[2,230]		2,025[2,250]				1,940[2,155]	1,910		2,530[2,330]	2,330	2,360	2,560[2,360]	2,360		2,560[2,360]	2,360		2,330	2,560[2,360]	2,560[2,360]	2,360		2,560	2,480[2,280]	2,560[2,360]	2,360		2,560[2,360]	2,480[2,280]	2,360	
	最低地上高	(mm)	330		360		330	360	360				330	325		355		395	380		395	380		395	355	380	380		395	400	300	380		395	400	300	380	395
機体重量(kg)			1,355[1,525]	1,365	1,505[1,685]	1,500	1,450[1,630]	1,515[1,695]	1,510[1,690] 1,495[1,675]	1,505[1,685]	1,520[1,700] 1,505[1,685]	1,515[1,695]	1,500[1,680]	1,480	1,490	1,825[2,005]	2,015	2,115	1,870[2,050]	2,060	2,115	1,870[2,050]	2,060	2,115	2,020	1,880[2,060]	1,880[2,060]	2,070	2,125	1,890	1,890[2,070]	1,880[2,060]	2,070	2,125	1,890[2,070]		2,035	2,100
エンジン	型式名		ヰセキ E3CD		ヰセキ E3FH											ヰセキ E4FH(インタークーラー無し)											ヰセキ E4FH(インタークーラー付)											
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルターボ(コモンレール・DOC+DPF)											水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルターボ(コモンレール・DOC+DPF)																						
	総排気量	(L{cc})	1,498{1,498}		1,826{1,826}											2,434{2,434}																						
	出力/回転速度	(kW{PS}/rpm)	18.4{25}/2,500		24.3{33}/2,600				26.5{36}/2,600							31.6{43}/2,600			33.9{46}/2,600			36.8{50}/2,600					40.5{55}/2,600					44.1{60}/2,600						
	使用燃料		ディーゼル軽油																																			
	燃料タンク容量	(L)	40													53																						
	バッテリー	(V・Ah)	80D26R 12・55													115D31R 12・95																						
走行部	タイヤ	前輪	7-16-4PR		8-16-4PR		7-16-4PR	8-16-4PR	8-16-4PR				215/80D-15	7-16-4PR		8-18-4PR		280/70R20	8.3-20-4PR		280/70R20	8.3-20-4PR		280/70R20	8-18-4PR	8.3-20-4PR	8.3-20-4PR		280/70R20	8.3-20-4PR	29X12.00-15	8.3-20-4PR		280/70R20	8.3-20-4PR	29X12.00-15	8.3-20-4PR	280/70R20
		後輪	11.2-24-4PR		12.4-26-4PR	11.2-28-4PR	11.2-24-4PR	12.4-26-4PR	13.6-24-4PR	11.2-28-4PR	13.6-24-4PR	11.2-28-4PR	355/80D-20	11.2-24-4PR		13.6-26-4PR		380/70R28	13.6-28-4PR		380/70R28	13.6-28-4PR		380/70R28	12.4-28-4PR	13.6-28-4PR	13.6-28-4PR		380/70R28	12.4-32-6PR	475/65D-20	13.6-28-4PR		380/70R28	12.4-32-6PR	475/65D-20	13.6-28-4PR	380/70R28
	軸距	(mm)	1,665		1,700		1,665	1,700	1,730					1,675		1,970																						
	輪距	前輪(mm)	1,090		1,150		1,090	1,150	1,150				1,140	1,090		1,250		1,320	1,260(R型:1,320 04T型:1,200～1,550 02W型:1,150～1,470 15型:1,460)																			
		後輪(mm)	1,050/1,120		1,100～1,420	1,060～1,420	1,050/1,120	1,100～1,420	1,100/1,170	1,060～1,420	1,100/1,170	1,060～1,420	1,110/1,170	1,050～1,370		1,180		1,270	1,140～1,540(04T型:1,140～1,510 02W型:1,160～1,480 15型:1,430)																			
	クラッチ方式		乾式単板																																			
	ブレーキ方式		湿式ディスク式																																			
	かじ取り方式		パワーステアリング																																			
	変速装置		常時噛み合い式																																			
	変速段数	(段)	F16・R16(FF型:F24・R24)																																			
	走行速度	前進(km/h)	0.23～13.3	0.17～24.9	0.23～13.6		0.21～12.3	0.19～27.4	0.23～13.6		0.19～27.4		0.17～24.4	0.21～12.3	0.17～24.8	0.19～27.7		0.19～28.4	0.20～28.8		0.19～28.4	0.20～28.8		0.19～28.4	0.19～27.7	0.20～28.8	0.20～28.8		0.19～28.4	0.20～30.0	0.17～24.7	0.20～28.8		0.19～28.4	0.20～30.0	0.17～24.7	0.20～28.8	0.19～28.4
		後進(km/h)	0.21～12.6	0.16～23.4	0.22～12.8		0.20～11.6	0.18～25.8	0.22～12.8		0.18～25.8		0.16～23.0	0.20～11.6	0.16～23.4	0.18～26.6		0.19～27.3	0.19～27.7		0.19～27.3	0.19～27.7		0.19～27.3	0.18～26.6	0.19～27.7	0.19～27.7		0.19～27.3	0.20～28.8	0.16～23.8	0.19～27.7		0.19～27.3	0.20～28.8	0.16～23.8	0.19～27.7	0.19～27.3
	クローラ	幅×接地長(mm)	–																																			
		中心距離(mm)	–																																			
		平均接地圧(kPa{kgf/㎠})	–																																			
	最小旋回半径(ブレーキ使用時)(m)		2.0													2.4																						
PTO	回転速度	正転(rpm)	569・765・942・1,227		592・795・980・1,276											590・792・976・1,271																						
		逆転(rpm)	765		795											792																					–	
	軸径(mm)		35(6スプライン)																																			
けん引装置			固定ヒッチまたはスイング																																			
作業機昇降装置	制御方法		ポジションコントロール																																			
	装着方法		3点リンク JISI型																																			
安全キャブ/フレーム	型式名		SF420(CY型:SC161)		SF421(CY型:SC173)											SF422(CY型:SC174)																						
	種類		安全フレーム(CY型:安全キャブ)																																			
農機型式名			ヰセキ T1964		ヰセキ T1954				ヰセキ T1944					–		ヰセキ T1934			ヰセキ T1924			ヰセキ T1914					ヰセキ T1904					ヰセキ T1894						
安全性検査合格番号			NARO 21/074	–	NARO 21/073	–		NARO 21/073	–							NARO21/020 ※2			NARO21/019 ※2			NARO21/018 ※2			–		NARO 21/017※2	–	NARO 21/017	–		–						
車名及び型式			ヰセキT279F		ヰセキ YDM-T278F				ヰセキ YDM-T277F							ヰセキYDM-T276F			ヰセキYDM-T275F			ヰセキ YDN-T274F					ヰセキ YDN-T273F					ヰセキ YDN-T272F						
運転免許			小型特殊免許(FF型:大型特殊免許)													大型特殊免許																						

名称			ヰセキトラクタ ジアスNT5シリーズ（セミクローラ仕様）										
販売型式名			NT335	NT365		NT465		NT505		NT555			NT605
区分			C	C	FFC	FFC		FFC		FFC			FFCE
			SUCY	SUCY	SUCY	SUGCY	SUG CY2	SUG[CY]	SUG CY2	SUG CY	SUG VCY	SUG CY2	SUG CY
				LUCY	LUCY								
駆動方式			四輪駆動(セミクローラ)										
機体寸法	全長	(mm)	3,100			3,520							
	全幅	(mm)	1,675			1,685							
	全高	(mm)	2,265			2,360		2,560[2,360]	2,360				
	最低地上高	(mm)	390			385	405	385	405	385		405	385
機体重量(kg)			2,130	2,130 2,115	2,140 2,125	2,460	2,490	2,280[2,460]	2,490	2,470	2,480	2,500	2,485
エンジン	型式名		ヰセキ E3FH			ヰセキ E4FH(インタークーラー無し)				ヰセキ E4FH(インタークーラー付)			
	種類		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルターボ(コモンレール・DOC+DPF)			水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルターボ(コモンレール・DOC+DPF)							
	総排気量	(L{cc})	1,826{1,826}			2,434{2,434}							
	出力/回転速度	(kW{PS}/rpm)	24.3{33}/2,600	26.5{36}/2,600		33.9{46}/2,600		36.8{50}/2,600		40.5{55}/2,600			44.1{60}/2,600
	使用燃料		ディーゼル軽油 ※1										
	燃料タンク容量	(L)	38			55							
	バッテリー	(V・Ah)	80D26R 12・55			115D31R 12・95							
走行部	タイヤ	前輪	8-18-4PR			8.3-20-4PR	280/70R20	8.3-20-4PR	280/70R20	8.3-20-4PR		280/70R20	8.3-20-4PR
		後輪	400W×38L×90P			400W×42L×90P							
	軸距	(mm)	1,730			1,970							
	輪距	前輪(mm)	1,260			1,260	1,320	1,260	1,320	1,260		1,320	1,260
		後輪(mm)	1,145			1,285							
	クラッチ方式		乾式単板										
	ブレーキ方式		湿式ディスク式										
	かじ取り方式		パワーステアリング										
	変速装置		常時噛み合い式										
	変速段数	(段)	F16・R16(FF型:F24・R24)										
	走行速度	前進(km/h)	0.19～11.3		0.15～22.7	0.15～22.5							
		後進(km/h)	0.18～10.6		0.15～21.4	0.15～21.7							
	クローラ	幅×接地長(mm)	1,030×400			1,160×400							
		中心距離(mm)	8,240			9,280							
		平均接地圧(kPa{kgf/㎠})	15.7(0.16)			15.7(0.16)		13.7(0.14)[15.7(0.16)]	15.7(0.16)				
	最小旋回半径(ブレーキ使用時)(m)		2.2			2.5							
PTO	回転速度	正転(rpm)	592・795・980・1,276			590・792・976・1,271							
		逆転(rpm)	795			792							–
	軸径(mm)		35(6スプライン)										
けん引装置			固定ヒッチまたはスイング(注文部品)										
作業機昇降装置	制御方法		ポジションコントロール										
	装着方法		3点リンクJISI型										
安全キャブ/フレーム	型式名		SF422C(CY型:SC174C)										
	種類		安全フレーム(CY型:安全キャブ)										
農機型式名			ヰセキ T1954C	ヰセキ T1944C		ヰセキ T1924C		ヰセキ T1914C		ヰセキ T1904C			ヰセキ T1894C
安全性検査合格番号			NARO 21/076	–		NARO21/024		NARO21/023 ※2		NARO21/022			NARO 21/021
車名及び型式			ヰセキ YDM-T278F	ヰセキ YDN-T277F		ヰセキ YDN-T275F		ヰセキ YDN-T274F		ヰセキ YDN-T273F			ヰセキ YDN-T272F
運転免許			小型特殊免許(FF型:大型特殊免許)			大型特殊免許							

※1 ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。※2 キャビン仕様のみ。●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取りください。