■ジアスNT5シリーズ　主要装備一覧

型式		区分	四駆・スーパーフルターン・パワステ	逆転PTO・フロントデザインウエイト	パワーリニア（ノークラッチ）	片ブレーキ誤操作防止装置	個別キー・QRコード	鍵付燃料タンクキャップ・オーディオ（ラジオ）	メカミッション（マニュアルシフト）	4輪ブレーキ	オートリフト	電子油圧（バックアップ付）	水平角速度制御（比例ソレノイド付）	AGポート（車速連動作業機対応）	LEDサイドビューライト	アクセルメモリ（2段階）	外部電源15・30A（最大40A）	リモートスイッチ（フェンダ部油圧操作）	アグリサポート（N型除く）	ハイスピード仕様	主変速シンクロ（3・4速）	低床仕様	セミクローラ仕様	シンプルオートブレーキ	インディペンデントPTO（アップストップ）	ドラフトコントロール	外部油圧1連（フリーフロート）	キャビン仕様	リヤワイパー	USB電源	リヤウインドハーフロック	LED作業灯 ルーフ上部前後	LED作業灯 前方ウインカ上部	ショートホイルベース	前輪ワイドトレッド（1500mm）	タイヤ区分 前輪	タイヤ区分 前後輪	タイヤ区分 後輪 扁平ラジアル	タイヤ区分 後輪 狭幅	タイヤ区分 後輪 ローラグ狭幅（前輪可変トレッド）	タイヤ区分 後輪 ターフタイヤ
			標準装備																	FF	N	C	S	G	V※1	CY							A	W	C2	R	02	04T	15
ホイル仕様	NT255	SU[CY]	○														OP	OP					○		OP	[○]	[OP]												
	NT255 ハイスピード仕様	FFSU	○														OP	OP	○				○		OP														
	NT335	SU[CY]	○													○	OP	OP					○		OP	[○]	[OP]												
	NT335	SU02	○													○	OP	OP					○		OP											○			
	NT335	SU[CY]A	○													○	OP	OP					○		OP	[○]	[OP]						○						
	NT335 ハイスピード仕様	FFSU[CY]	○													○	OP	OP	○				○		OP	[○]	[OP]												
	NT365	SU[CY]	○													○	OP	OP					○		OP	[○]	[OP]												
	NT365	SU[CY]02	○													○	OP	OP					○		OP	[○]	[OP]										○		
	NT365 低床仕様	NSU	○													○	OP				○		○																
	NT365 ハイスピード仕様	FFSU[CY]	○													○	OP	OP	○				○		OP	[○]	[OP]												
	NT365 ハイスピード仕様	FFSU[CY]02	○													○	OP	OP	○				○		OP	[○]	[OP]											○	
	NT365 ハイスピード仕様	FFSU[CY]15	○													○	OP	OP	○						OP	[○]													○
	NT365 ハイスピード仕様 低床仕様	FFNSU	○													○	OP		○		○		○																
	NT435 ハイスピード仕様	FFSUG[CY]	○													○	OP[○]	OP	○				○	○	OP	[○]	[OP]												
	NT435 ハイスピード仕様	FFSUGCYR	○													○	○	OP	○				○	○	OP	○	OP									○			
	NT465 ハイスピード仕様	FFSUG[CY]	○													○	OP[○]	OP	○				○	○	OP	[○]	[OP]												
	NT465 ハイスピード仕様	FFSUGCYR	○													○	○	OP	○				○	○	OP	○	OP									○			
	NT505 ハイスピード仕様	FFSUG[CY]	○													○	OP[○]	OP	○				○	○	OP	[○]	[OP]												
	NT505 ハイスピード仕様	FFSUGCYR	○													○	○	OP	○				○	○	OP	○	OP									○			
	NT505 ハイスピード仕様	FFSUG[CY]04T	○													○	OP[○]	OP	○				○	○	OP	[○]	[OP]											○	
	NT505 ハイスピード仕様	FFSUG[CY]15	○													○	OP	OP	○					○	OP	[○]													○
	NT505 ハイスピード仕様	FFSUGCY02W	○													○	○	OP	○				○	○	OP	○	OP							○			○		
	NT555 ハイスピード仕様	FFSUG[CY]	○													○	OP[○]	OP	○				○	○	OP	[○]	[OP]												
	NT555 ハイスピード仕様	FFSUGVCY	○													○	○	OP	○				○	○	○	○	OP												
	NT555 ハイスピード仕様	FFSUGCYR	○													○	○	OP	○				○	○	OP	○	OP									○			
	NT555 ハイスピード仕様	FFSUG04T	○													○	OP	OP	○				○	○	OP												○		
	NT605 ハイスピード仕様	FFSUG[CY]	○													○	OP[○]	OP	○				○	○	OP	[○]	[OP]												
	NT605 ハイスピード仕様	FFSUG[CY]15	○													○	OP	OP	○					○	OP	[○]													○
	NT605 ハイスピード仕様	FFSUGVCY	○													○	○	OP	○				○	○	○	○	OP												
	NT605 ハイスピード仕様	FFSUGCYR	○													○	○	OP	○				○	○	OP	○	OP									○			
	NT605 ハイスピード仕様	FFSUG[CY]04T	○													○	OP[○]	OP	○				○	○	OP	[○]	[OP]											○	
セミクローラ仕様	NT335	FFCSUCY	○													○	OP	OP				○	○		OP	○	OP												
	NT365	CSUCY	○													○	OP	OP				○	○		OP	○	OP												
	NT365 ハイスピード仕様	FFCSUCY	○													○	OP	OP	○			○	○		OP	○	OP												
	NT465 ハイスピード仕様	FFCSUGCY	○													○	○	OP	○			○	○	○	OP	○	OP												
	NT465 ハイスピード仕様	FFCSUGCY2	○													○	○	OP	○			○	○	○	OP	○	OP								○				
	NT505 ハイスピード仕様	FFCSUG[CY]	○													○	OP[○]	OP	○			○	○	○	OP	[○]	[OP]												
	NT505 ハイスピード仕様	FFCSUGCY2	○													○	○	OP	○			○	○	○	OP	○	OP								○				
	NT555 ハイスピード仕様	FFCGQCY	○													○	○	OP	○			○	○	○	OP	○	OP												
	NT555 ハイスピード仕様	FFCGQCY2	○													○	○	OP	○			○	○	○	OP	○	OP								○				
	NT605 ハイスピード仕様	FFCGQCY	○													○	○	OP	○			○	○	○	OP	○	OP												
	NT605 ハイスピード仕様	FFCGQCY2	○													○	○	OP	○			○	○	○	OP	○	OP								○				
E仕様 ※2	NT605 ハイスピード仕様	FFESUGCY	○		○	○	○	OP	○			OP	○	○	OP	○	○	OP	○			○	○	○	OP	OP	○	OP	○	OP	○	OP	OP							
	NT605 ハイスピード仕様	FFESUGCYR	○		○	○	○	OP	○			OP	○	○	OP	○	○	OP	○			○	○	○	OP	OP	○	OP	○	OP	○	OP	OP							
	NT605 ハイスピード仕様	CFFESUGCY	○		○	○	○	OP	○			OP	○	○	OP	○	○	OP	○		○	○	○	○	OP	OP	○	OP	○	OP	○	OP	OP							

※1 V型は外部油圧1連標準装備（最大2連まで装着可能）　※2 NT605E仕様は外装及び内装が一部異なります。