



名称		キセキトラクタ ジアスNTA5シリーズ（ホイール仕様）																										キセキトラクタ ジアスNTA5シリーズ（セミクローラ仕様）																															
販売型式名		NTA255		NTA335				NTA365								NTA435						NTA465		NTA505				NTA555		NTA605				NTA335	NTA365				NTA435		NTA465		NTA505		NTA555		NTA605												
区分		GQ [CY]	GQ02	GQ [CY]	GQ02	FF GQ [CY]	N GQ	GQ [CY]	GQ CY02	GQ [CY]A	GQ [CY]	GQ [CY]R	GQ CY02	GQ CY04	G15	GQ	GQ06	GQ CY	GQ K04	GQ	GQ [CY]	GQ [CY]R	GQ [CY]	GQ CYR	GQC Y2W	GQ[C] Y04	GQ[C] Y04T	GQ CY	GQV CY	GQ CYR	GQ [CY]	GQV CY	GQ [CY]R	GQ[C] Y04T	C GQ [CY]	C GQ [CY]		FFC GQ CY2		FFC GQ CY GQ CY2 GQ CY GQ CY2 GQ CY GQ CY2 GQ CY GQ CY2																			
駆動方式		四輪駆動																										四輪駆動																															
機体寸法		全長 (mm)	3,020		3,100			3,050		3,100			3,020		3,100							3,050									3,560										3,100					3,560													
		全幅 (mm)	1,395 [1,465]	1,355	1,455[1,465]		1,455	1,455 [1,465]	1,465	1,395 [1,465]	1,455 [1,465]	1,560	1,465	1,465	1,455	1,455	1,530	1,515	1,520	1,575	1,675	1,575	1,675	1,515	1,575	1,575	1,675	1,675	1,575	1,675	1,575	1,675	1,575	1,675[1,665]					1,685																				
		全高 (mm)	2,020 [2,230]	2,000	2,020 [2,240]	2,000	2,020 [2,240]	1,895	2,025 [2,250]	2,230	2,020 [2,230]	2,025 [2,250]	2,025 [2,250]	2,230	2,225	1,950	1,895	1,935	2,330	2,530	2,500	2,560 [2,360]	2,560 [2,360]	2,560 [2,360]	2,360	2,330	2,530 [2,330]	2,560 [2,360]	2,560[2,360]					2,560[2,360]					2,360																				
		最低地上高 (mm)	330	310	360	360	360	325	360			330	360				330	325	350	355	355	330	380	395	380	395	355	380	395	380	395	380	390	390	395	390	395	385	405	385	405	385	405	385	405	385	405												
機体質量（重量） (kg)		1,400 [1,590]	1,360	1,560 [1,740]	1,555	1,570 [1,750]	1,510	1,565 [1,745]	1,740	1,525 [1,705]	1,575 [1,755]	1,635 [1,815]	1,750	1,750	1,555	1,520	1,530	2,050	1,860	1,845	1,920 [2,100]	1,995 [2,175]	1,920 [2,100]	2,175	2,090	1,910 [2,090]	1,940 [2,120]	2,110	2,120	2,185	1,930 [2,110]	2,120	2,005 [2,185]	1,950 [2,130]	2,015 [2,185]	2,015 [2,185]	2,215	2,025 [2,195]	2,225	2,510	2,540	2,510	2,540	2,510	2,540	2,520	2,550	2,520	2,550										
エンジン		型式名	E3CD		E3FH																				E4FH（インタークーラー無し）										E4FH（インタークーラー付）										E3FH					E4FH（インタークーラー無し）					E4FH（インタークーラー付）				
		種類	水冷4サイクル3気筒過流室式ディーゼル		水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルトーボ（コモンレール・DOC+DPF）																				水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルトーボ（コモンレール・DOC+DPF）										水冷4サイクル3気筒立形ディーゼルトーボ（コモンレール・DOC+DPF）										水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルトーボ（コモンレール・DOC+DPF）														
		総排気量（L(cc)）	1,498[1,498]		1,826[1,826]																				2,434[2,434]																				1,826[1,826]					2,434[2,434]									
		出力／回転速度 (kW[PS]／rpm)	18.4[25]／2,500		24.3[33]／2,600				26.5[36]／2,600												31.6[43]／2,600				33.9[46]／2,600		36.8[50]／2,600				40.5[55]／2,600		44.1[60]／2,600				24.3 [33]／2,600	26.5[36]／2,600				31.6[43]／2,600		33.9[46]／2,600		36.8[50]／2,600		40.5[55]／2,600		44.1[60]／2,600									
		使用燃料	ディーゼル軽油 ※1																										ディーゼル軽油 ※1																														
		燃料タンク容量 (L)	40												53														38										55																				
バッテリー（V・Ah）		80D26R 12-55												115D31R 12-95														80D26R 12-55										115D31R 12-95																					
走行部		タイヤ	前輪	7-16 -4PR	7-14 -4PR	8-16-4PR		8-16 -4PR	7-16 -4PR	8-16 -4PR	8-16 -4PR	7-16 -4PR	8-16 -4PR	280/ 70R16	8-16-4PR		215/ 80D15	7-16 -4PR	8-16 -4PR	8-18 - 4PR	8-18 -4PR	8-16 -4PR	8.3-20 -4PR	280/ 70R20	8.3-20 -4PR	280/ 70R20	8-18-4PR		8.3-20 -4PR	8.3-20-4PR		280/ 70R20																											
			後輪・クローラ	11.2-24 -4PR	9.5-24 -4PR	12.4-26 -4PR	11.2-28 -4PR	12.4-26 -4PR	11.2-24 -4PR	13.6-24 -4PR	11.2-28 -4PR	11.2-24 -4PR	13.6-24 -4PR	380/ 70R24	11.2-28 -4PR	13.6-24 -4PR	355/ 80D20	11.2-24 -4PR	12.4-24 -4PR	13.6-26 -4PR	12.4-28 -6PR	12.4-24 -4PR	13.6-28 -4PR	380/ 70R28	13.6-28 -4PR	380/ 70R28	12.4-28 -6PR	12.4-28 -6PR	13.6-28 -6PR	13.6-28-4PR		380/ 70R28																											
		軸距 (mm)	1,665	1,635	1,700		1,665	1,730		1,665	1,730			1,665		1,700	1,970										1,730					1,970																											
		輪距	前輪 (mm)	1,090 (02型:1,060)		1,150		1,090	1,150	1,150	1,090	1,150	1,220	1,150		1,140	1,090	1,150	1,250	1,150	1,200	1,260	1,320	1,260	1,320	1,150/ 1,470	1,150	1,200～ 1,550	1,260		1,320	1,260	1,320	1,200～ 1,550	1,260	1,260	1,250	1,260	1,250	1,260	1,320	1,260	1,320	1,260	1,320	1,260	1,320												
			後輪 (mm)	1,050/1,120 (02型:1,010/1,170)		1,100～ 1,420	1,060～ 1,420	1,100～ 1,420	1,050～ 1,370	1,100/ 1,170	1,060～ 1,420	1,050～ 1,370	1,100/ 1,170	1,100/ 1,170	1,060～ 1,420	1,100～ 1,420	1,110/ 1,170	1,050～ 1,370	1,130/ 1,370	1,140～ 1,500	1,160～ 1,480	1,180～ 1,490	1,140～1,540			1,160～1,480		1,140～ 1,510	1,140～1,540			1,140～ 1,510	1,145				1,145/1,285																						
		クラッチ形式	湿式多板（電子油圧式）																										湿式多板（電子油圧式）																														
		プレーキ形式	湿式ディスク式																										湿式ディスク式																														
		かし取り形式	パワーステアリング																										パワーステアリング																														
		変速装置	常時噛み合い式																										常時噛み合い式																														
		変速方式	ストレートシフトシステム																										ストレートシフトシステム																														
変速段数（段）	F24・R24+アクセル変速（FF型：F32・R32+アクセル変速）※前進のみ主変速8段のうち、4～8段はアクセル変速あり																										F24・R24+アクセル変速（FF型：F32・R32+アクセル変速）※前進のみ主変速8段のうち、4～8段はアクセル変速あり																																
走行速度 (km/h)	前進	0.21～13.6	0.20～13.1	0.24～13.8		0.21～26.5	0.24～13.5	0.24～13.8	0.24～13.8	0.21～26.5	0.20～26.1	0.21～26.5		0.18～23.6	0.19～24.0	0.20～25.2	0.21～27.4		0.19～25.0	0.22～28.5	0.21～28.1	0.22～28.5		0.21～28.1	0.22～28.5	0.21～28.1	0.22～28.5	0.21～28.1	0.23～29.6	0.24～14.0		0.14～18.4		0.17～22.3																									
定格回転時	後進	0.20～13.3	0.20～12.7	0.23～13.4		0.20～25.8	0.23～13.1	0.23～13.4	0.23～13.4	0.20～25.8	0.20～25.3	0.20～25.8		0.18～22.9	0.18～23.3	0.19～24.5	0.21～27.1		0.19～24.7	0.22～28.2	0.21～27.8	0.22～28.2		0.21～27.8	0.22～28.2	0.21～27.8	0.22～28.2	0.21～27.8	0.22～29.3	0.24～13.6		0.14～17.8		0.17～22.1																									
クローラ関係		接地長×幅 (mm)	—																										—																														
		接地面積 (cmf)	—																										—																														
		接地圧 (kPa[kgt/cmf])	—																										—																														
最小旋回半径 (m)		2.7												3.1														2.9										3.5																					
PTO		回転速度 (rpm)	588-776-987-1,258																										585-793-995-1,255										588-776-987-1,258										585-793-995-1,255										
		定格回転時	746		776												793														776										793																		
けん引装置		軸径 (mm)	35（6スプライン）																										35（6スプライン）																														
		制御方式	固定ヒッチまたはスイング（注文部品）																										固定ヒッチまたはスイング（注文部品）																														
作業機昇降装置		制御方式	ポジションコントロール																										ポジションコントロール																														
		装着方式	3点リンクJISI型																										3点リンクJISI型																														
安全キャブ／フレーム		型式名	SF420 (CY型:SC164)		— (CY型:SC173)												SF422 (CY型:SC174)		—	SF422 (CY型:SC174)		—	SF422 (CY型:SC174)						—	SF422 (CY型:SC174)		— (CY型:SC173C)		— (CY型:SC174C)																									
		型式検査合格番号	申請予定 (CY型:申請予定)		— (CY型:申請予定)												申請予定 (CY型:申請予定)		—	申請予定 (CY型:申請予定)		—	申請予定 (CY型:申請予定)						—	申請予定 (CY型:申請予定)		— (CY型:申請予定)																											
		種類	安全フレーム (CY型:安全キャブ)																										安全フレーム (CY型:安全キャブ)																														
型式名 (安全性検査)		T1964		T1954	—	T1954	—	T1944						—		T1934		—	T1924		T1914						T1904		T1894				T1954C	T1944C		T1934C	T1924C	T1914C	T1904C	T1894C																			
安全性検査合格番号及び安全鑑定番号		申請予定 (CY型:申請予定)		— (CY型:申請予定)												申請予定 (CY型:申請予定)		—	申請予定 (CY型:申請予定)		—	申請予定 (CY型:申請予定)						—	申請予定 (CY型:申請予定)		— (CY型:申請予定)																												
車名及び型式		T279F		T278F				T277F						T276F		T275F		T274F						T273F		T272F				T278F	T277F		T276F	T275F	T274F	T273F	T272F																						
運転免許		小型特殊免許（FF型:大型特殊免許）												大型特殊免許														小型特殊免許（FF型:大型特殊免許）										大型特殊免許																					