■ジアスNTA5シリーズ　主要装備一覧

				四駆・スーパーフルターン	パワステ・逆転PTO	パワーリニア（ノークラッチ）	片ブレーキ誤操作防止装置	変速感度調整ダイヤル	個別キー・QRコード	鍵付燃料タンクキャップ	ストレートシフト	アクセル変速	オート4WD	オートリフト	電子油圧（バックアップ付）	水平角速度制御（比例ソレノイド付）	AGポート（車速連動作業機対応）	グリーンモード	アクセルメモリ（2段階）	外部電源15・30A（最大40A）	リモートスイッチ（フェンダ部油圧操作）	アグリサポート（N型除く）	ハイスピード仕様	低床仕様	セミクローラ仕様	インディペンデントPTO	ドラフトコントロール	外部油圧1連（フリーフロート）	IQターン	オートブレーキ	IQアクセル	キャビン仕様	USB電源	リヤウインドハーフロック	LED作業灯		ショートホイルベース	前輪狭幅トレッド（1150mm）	前輪ワイドトレッド（1500mm）	タイヤ区分						
																																			ルーフ上部前後	前方ウインカ上部				前輪	前後輪	後輪				ターフ（外部油圧1連ロック付）
																																								扁平ラジアル		狭幅	ローラグ	ローラグ狭幅（前輪可変トレッド）	大径	
	型式		区分	標準装備																			FF	N	C	G		V※	Q			CY					A	K	W	C2	R	02	04	04T	06	15
ホイル仕様	NTA255		GQ[CY]	○																	OP	OP				○		OP	○			[○]														
			GQ02	○																	OP	OP				○		OP	○													○				
	NTA335		GQ[CY]	○														○			OP	OP				○		OP	○			[○]														
			GQ02	○														○			OP	OP				○		OP	○													○				
		ハイスピード仕様	FFGQ[CY]	○														○			OP	OP	○			○		OP	○			[○]														
		低床仕様	NGQ	○														○			OP			○		○			○																	
	NTA365		GQ[CY]	○														○			OP	OP				○		OP	○			[○]														
			GQCY02	○														○			OP	OP				○		OP	○			○										○				
			GQ[CY]A	○														○			OP	OP				○		OP	○			[○]					○									
		ハイスピード仕様	FFG15	○														○			OP	OP	○			○		OP	○																	○
			FFGQ[CY]	○														○			OP	OP	○			○		OP	○			[○]														
			FFGQ[CY]R	○														○			OP	OP	○			○		OP	○			[○]									○					
			FFGQCY02	○														○			OP	OP	○			○		OP	○			○										○				
			FFGQCY04	○														○			OP	OP	○			○		OP	○			○											○			
		低床仕様	FFNGQ	○														○			OP		○	○		○			○																	
			FFNGQ06	○														○			OP		○	○		○			○																○	
	NTA435		FFGQK04	○														○			○	○	○			○	○	OP	○									○					○			
			FFGQCY	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			○														
		低床仕様	FFN2GQ	○														○			○		○	○		○	○		○																	
	NTA465		FFGQ[CY]	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			[○]														
			FFGQ[CY]R	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			[○]									○					
	NTA505		FFGQ[CY]	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			[○]														
			FFGQCYR	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			○									○					
			FFGQ[CY]K04	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			[○]						○					○			
			FFGQ[CY]04T	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			[○]												○		
			FFGQCY02W	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			○							○			○				
	NTA555		FFGQCY	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			○														
			FFGQVCY	○														○			○	○	○			○	○	○	○			○														
			FFGQCYR	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			○									○					
	NTA605		FFGQ[CY]	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			[○]														
			FFGQVCY	○														○			○	○	○			○	○	○	○			○														
			FFGQ[CY]R	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			[○]									○					
			FFGQ[CY]04T	○														○			○	○	○			○	○	OP	○			[○]												○		
セミクローラ仕様	NTA335		CGQ[CY]	○														○			OP	OP			○	○		OP	○			[○]														
	NTA365		CGQ[CY]	○														○			OP	OP			○	○		OP	○			[○]														
			CGQCY2	○														○			OP	OP			○	○		OP	○			○								○						
		ハイスピード仕様	FFCGQ[CY]	○														○			OP	OP	○		○	○		OP	○			[○]														
			FFCGQCY2	○														○			OP	OP	○		○	○		OP	○			○								○						
	NTA435		FFCGQCY	○														○			○	○	○		○	○	○	OP	○			○														
			FFCGQCY2	○														○			○	○	○		○	○	○	OP	○			○								○						
	NTA465		FFCGQCY	○														○			○	○	○		○	○	○	OP	○			○														
			FFCGQCY2	○														○			○	○	○		○	○	○	OP	○			○								○						
	NTA505		FFCGQCY	○														○			○	○	○		○	○	○	OP	○			○														
			FFCGQCY2	○														○			○	○	○		○	○	○	OP	○			○								○						
	NTA555		FFCGQCY	○														○			○	○	○		○	○	○	OP	○			○														
			FFCGQCY2	○														○			○	○	○		○	○	○	OP	○			○								○						
	NTA605		FFCGQCY	○														○			○	○	○		○	○	○	OP	○			○														
			FFCGQCY2	○														○			○	○	○		○	○	○	OP	○			○								○						

※V型は外部油圧1連標準装備（最大2連まで装着可能）