

■ 主要諸元一覧

名称		#セキトラクタ			
販売型式名		Z153		Z153しろプチ	
区分		U	X	UJW	XJW
機体寸法	全長 (mm)	2,025			
	全幅 (mm)	970		1,075	
	全高 (mm)	1,915		1,985	
最低地上高 (mm)		260			
機体質量 (重量) (kg)		510	530	550	570
エンジン	型式名	3TNV70			
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル			
	総排気量 (L{cc})	0.854 {854}			
	出力/回転速度 (kW {PS} /rpm)	11.5 {15.6} /2,800			
	使用燃料	ディーゼル軽油*1			
	燃料タンク容量 (L)	13			
	始動方式	セルモータ式			
走行部	タイヤ	前輪:5-12 後輪:8-16			
	軸距 (mm)	1,305			
	輪距 (mm)	前輪:785 後輪:725・895			
	クラッチ形式	乾式単板			
	ブレーキ形式	湿式ディスク・機械式			
	かじ取り形式	パワーステアリング			
	変速方式	常時噛み合い式(メカミッション)			
	変速段数 (段)	前進6・後進2			
	走行速度*2	前進 (km/h)	0.78~12.23		
後進 (km/h)		1.03・6.24			
最小旋回半径 (m)		2.4			
PTO	回転速度 正転 (rpm)	538・881			
	軸径 (mm)	35 (6スプライン)			
けん引装置		トレーラヒッチ (注文品)			
作業機昇降装置	制御方式	ポジションコントロール			
	装着方式	直装2P方式			
安全フレーム	型式名	#セキSF430	#セキSF430J		
	型式検査番号	215022	215023		
	種類	安全フレーム			
型式検査合格番号		—			
安全鑑定番号		申請予定			
型式名		#セキ T1884			
型式認定番号		申請予定			

※1 ご使用する環境に適したディーゼル軽油をご使用ください。

※2 エンジン定格回転時。最高速度はエンジン無負荷状態。

■ Z153用純正ロータリ主要諸元一覧

型式名	ARZ11	
仕様区分	SまたはW(標準)	V(切欠きリヤカバー仕様※)
駆動方式	サイドドライブ	
装着方式	2P直装	
耕幅 (mm)	1,100	
つめ本数 (本)	24	
諸装備	上げロック機構、クリーンバー、強化サイドガード	
	切欠きリヤカバー、リヤヒッチ、尾輪(オプション)	
セット型式	Z153 A1型	Z153 A1V型

※V型を使用する場合は、同梱のフロントウェイトの装着が必要です。

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なる場合があります。●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください。