

■主要諸元

販売型式名		露地仕様		マルチ仕様	
		ワイドトレッド仕様			
		VHU20[L]R	VHU20WR	VHU20M[L]R	
機 体 寸 法	全長×全幅×全高 (mm)	2,025× 1,250(作業時1,450)× 1,175[1,130]	2,025× 1,480(作業時1,680)× 1,175	1,940× 1,250(作業時1,450)× 1,220[1,175]	
	質 量 (kg)	261 [265]	295	282 [286]	
エンジン	種 類	ガソリン GB131LN			
	定 格 出 力 (kW[PS]/rpm)	2.3{3.1}/1,800(最大:3.0{4.2})			
	燃 料 タ ン ク (L)	2.5			
走行部	駆 動 車 輪 (直 径 × 幅) (mm)	ゴム車輪 φ650×60 [ゴム車輪 φ550×60]	空気入り φ650×142	ゴム車輪 φ650×60 [ゴム車輪 φ550×60]	
	ゲ ー ジ 輪 (直 径 × 幅) (mm)	φ365×76	φ410×111	φ365×76	
	ト レ ッ ド (mm)	1,150~1,350 [1,080~1,280]	1,285~1,485	1,150~1,350 [1,080~1,280]	
	変 速 段 数 (段)	前進 3、後進 1			
	走行速度 (エンジン定格)	前 進 (m/s)	F1:0.24 [0.20] F2:0.36 [0.31] 走行:0.86 [0.73]	F1:0.24 F2:0.36 走行:0.86	F1:0.24 [0.20] F2:0.36 [0.31] 走行:0.86 [0.73]
		後 進 (m/s)	0.30 [0.26]	0.30	0.30 [0.26]
掘取部	掘 取 条 数	2			
	条 間 (mm)	200~240			
	葉切り高さ調節範囲 (mm)	40~200		80、100(2段)	
	適 応 う ね 高 さ (mm)	150~300 [50~150]	150~300	150~300 [50~150]	
適 応 作 物	たまねぎ				
作 業 能 率 (h/10a)	1.8~3.8				

●諸元は改良のため予告無く変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。 ※[L]は低うね仕様